

Нестандартные исполнения

"ISO 80", "ISO 100", "ISO 120" и "ISO 160"

Возможно нестандартное исполнение

Пол, В 200, допустимая нагрузка на колесо 2000 Н

Пол, В 300, допустимая нагрузка на колесо 3000 Н

Вентиляционный брус, алюминий, поставляется установленным с внешней

стороны половых панелей, высота 20 мм.

Внутренняя поверхность пола из лёгкого металла, "квинтет"

толщина 2.5/4 мм.

с антискользящим рифлением, допустимая нагрузка на колесо 2000 Н

Внутренняя поверхность пола из нержавеющей стали, толщина 1.5 мм.,

с антискользящей накаткой, допустимая нагрузка на колесо 1000 Н

Внутренняя поверхность пола из нержавеющей стали, толщина 0.8 мм.,

с антискользящей накаткой, допустимая нагрузка на колесо 1000 Н

Поверхности панелей из нержавеющей стали, матовая или круговая

шлифовка, оклеены защитной фольгой, (одна сторона)

Усиленное лаковое покрытие плёнкой толщиной 150 цт

Светильник в камере, комплектуется раздаточной коробкой, выключателем, лампа 60 Вт., смонтировано на дверном блоке

Стрелочный указатель температуры

Предохранительная накладка на раму, пластиковый профиль 20 x 100 мм

Промежуточные размеры камер, цена следующего типоразмера плюс:

- дополнительно по ширине

- дополнительно по длине

- дополнительно по высоте

Поддерживающие конструкции для потолка (требуется при расстоянии

между точками опоры свыше 450 см.)

Сходни, поверхность из лёгкого металла с накаткой

Климатические камеры, в местах соединения панелей сварные швы,

выполняются по желанию в заводских условиях или на месте монтажа

Монтаж

ISO 80 и ISO 100

- **Двери или люки нестандартных размеров**
- **Электроподогрев дверной коробки и порога**
- **Перегородки ISO 80**
для шпонко - пазочного соединения с панелями камеры
дополнительно по периметру
- **Клапан выравнивания давления**, установлен в дверной блок
- **Половой U - профиль**, для камер без панелей пола, 40 x 84 x 40 x 1,25 мм
- **Половой U - профиль**, для камер без панелей пола, 40 x 104 x 40 x 1,25 мм
- **Половой U - профиль**, для камер без панелей пола, 40 x 124 x 40 x 1,25 мм

ISO 120 и ISO 160

- **Двери или люки нестандартных размеров**
- **Перегородки ISO 120**
для шпонко - пазочного соединения с панелями камеры
дополнительно по периметру
- **Перегородки ISO 160**
для шпонко - пазочного соединения с панелями камеры
дополнительно по периметру
- **Камера ISO 200**