

Би-блоки напольного монтажа серии NB

Стандартная комплектация би-блоков NB:

- самонесущий, звукопоглощающий корпус из окрашенной оцинкованной листовой стали, без стоек, опирающийся на пол;
- электрический щит управления, укомплектованный: главным выключателем, электронным блоком управления оттайки, сигнальными индикаторами, монитором напряжения, системой управления компрессором и вентиляторами конденсаторного блока и воздухоохладителя;
- компрессор с защитой по току и теплу (герметичный или полугерметичный), все компрессоры оснащены обогревом картера;
- конденсатор воздушного охлаждения (вертикальный) и испаритель;
- электронное устройство контроля температуры нагнетания, для полугерметичных компрессоров на фреоне R-22, в низкотемпературных и поливалентных агрегатах;
- ресивер с хладагентом;
- индикатор жидкости для всех агрегатов;
- в агрегатах 6 формы манометры высокого и низкого давления, а также давления масла;
- датчик давления конденсации хладагента для регулирования скорости вентилятора;
- панель дистанционного управления;
- регулируемый прессостат низкого давления перезапускается автоматически, регулируемый прессостат высокого давления перезапускается вручную;
- обогреватель слива талой воды при оттайке, имеется во всех средне- и низкотемпературных агрегатах, а также в поливалентных и скороморозильных агрегатах;
- соединение трубопроводов между компрессорно-конденсаторным и воздухоохладительным блоками осуществляется пайкой;
- компрессорно-конденсаторные блоки заправлены фреоном.

Схема монтажа

Компрессорно-конденсаторные части би-блоков NB монтируют на полу, воздухоохладители - на потолке камеры.



NBH - рекомендуемая температура в камере от +5°C до +15°C. Хладагент **R-22**

Модель би-блока	Макс. энергопотребление	Модель компрессора	Число в/о	Холодопроизвод.(Вт) и объем камеры (м3)			Цена Евро
				+5 °C	+10 °C	+15 °C	

NBH 520	9,15 кВт	4EC-6.2	1	14215	420	17005	513	20400	616	9274
NBH 522	9,15 кВт	4EC-6.2	2	14215	420	17005	513	20400	616	10085
NBH 750	10,5 кВт	MT100HS4	1	18015	531	21250	629	25180	788	9771
NBH 770	11,2 кВт	4DC-7.2	1	17670	521	20460	605	23920	749	10979
NBH 772	11,2 кВт	4DC-7.2	2	17670	521	20460	605	23920	749	11489
NBH 1000	13,3 кВт	MT125HU4	1	21245	649	26350	813	31310	903	10678
NBH 1020	13,1 кВт	4T-12.2	1	23965	732	28875	890	33755	973	11910
NBH 1022	13,1 кВт	4T-12.2	2	23965	732	28875	890	33755	973	13355
NBH 1500	16,7 кВт	4P-15.2	1	30960	966	35360	1085	40705	1151	12328
NBH 1502	16,7 кВт	4P-15.2	2	30960	966	35360	1085	40705	1151	13876

NBM - рекомендуемая температура в камере от –5°C до +5°C. Хладагент **R-22**

Модель би-блока	Макс. энерго- потребление	Модель компрессора	Число в/о	Холодопроизвод.(Вт) и объем камеры (м3)						Цена Евро
				–5 °С		0 °С		+5 °С		
NBM 500	7,95 кВт	MT80HP4	1	10690	251	12215	335	14715	475	8665
NBM 520	8,24 кВт	4EC-6.2	1	11465	269	12980	356	15600	504	9405
NBM 522	8,24 кВт	4EC-6.2	2	11465	269	12980	356	15600	504	9949
NBM 750	8,88 кВт	MT100HS4	1	12005	289	14275	405	17175	526	9353
NBM 770	9,10 кВт	4DC-7.2	1	12230	295	14175	402	16635	509	9610
NBM 772	9,10 кВт	4DC-7.2	2	12230	295	14175	402	16635	509	10202
NBM 1000	12,2 кВт	MT125HU4	1	15960	419	19295	591	23005	686	11464
NBM 1020	12,3 кВт	4T-12.2	1	18455	485	21830	669	25570	762	11988
NBM 1022	12,3 кВт	4T-12.2	2	18455	485	21830	669	25570	762	12727
NBM 1500	14,5 кВт	MT160HW4	1	19765	537	23865	730	28100	867	12325
NBM 1520	15,5 кВт	4P-15.2	1	20625	561	24535	751	30165	930	12474
NBM 1522	15,5 кВт	4P-15.2	2	20625	561	24535	751	30165	930	14145
NBM 2000	17,3 кВт	4N-20.2	1	25410	726	31240	1005	35270	1132	14666
NBM 2002	17,3 кВт	4N-20.2	2	25410	726	31240	1005	35270	1132	15630

NBB - рекомендуемая температура в камере от –18°C до –25°C. Хладагент **R-22**

Модель би-блока	Макс. энерго- потребление	Модель компрессора	Число в/о	Холодопроизвод.(Вт) и объем камеры (м3)						Цена Евро
				-18 °C		-22 °C		-25 °C		
NBB 750	8,41 кВт	4T-8.2	1	9225	183	7845	148	6605	127	8656
NBB 1000	10,6 кВт	4P-10.2	1	11375	257	9400	208	8230	165	9536
NBB 1250	12,3 кВт	4N-12.2	1	14500	348	11840	271	10000	237	12367
NBB 1500	15,6 кВт	4H-15.2	1	17570	436	14610	337	12595	302	12678
NBB 2000	18,7 кВт	4G-20.2	1	19990	640	18270	541	15400	422	15180
NBB 2002	18,7 кВт	4G-20.2	2	19990	640	18270	541	15400	422	16182
NBB 2500	23,3 кВт	6H-25.2	1	26685	1007	23115	818	19835	649	16853
NBB 2502	23,3 кВт	6H-25.2	2	26685	1007	23115	818	19835	649	17970
NBB 3000	26,9 кВт	6G-30.2	1	29910	1205	25575	966	22980	807	17911
NBB 3002	26,9 кВт	6G-30.2	2	29910	1205	25575	966	22980	807	19103

NBA - рекомендуемая температура в камере от +5°C до +15°C. Хладагент **R-404a**.

Модель би-блока	Макс. энерго- потребление	Модель компрессора	Число в/о	Холодопроизвод.(Вт) и объем камеры (м3)						Цена Евро
				+5 °С		+10 °С		+15 °С		
NBA 520	7,94 кВт	4EC-6.2Y	1	11230	332	13780	416	16735	505	9274
NBA 522	7,94 кВт	4EC-6.2Y	2	11230	332	13780	416	16735	505	10085
NBA 750	11,1 кВт	MTZ100HS4	1	12980	382	16180	479	19890	623	9771
NBA 770	10,5 кВт	4DC-7.2Y	1	14635	431	18005	533	21910	686	10979
NBA 772	10.5 кВт	4DC-7.2Y	2	14635	431	18005	533	21910	686	11489

NBA 1000	11,9 кВт	MTZ125HU4	1	15805	483	19930	615	24725	713	10678
NBA 1020	14,8 кВт	4T-12.2Y	1	21955	671	27075	835	33010	952	11910
NBA 1022	14,8 кВт	4T-12.2Y	2	21955	671	27075	835	33010	952	13355
NBA 1500	19,9 кВт	4P-15.2Y	1	28940	903	35695	1096	43520	1231	12328
NBA 1502	19,9 кВт	4P-15.2Y	2	28940	903	35695	1096	43520	1231	13876

NBN - рекомендуемая температура в камере от -5°C до $+5^{\circ}\text{C}$. Хладагент **R-404a**

Модель би-блока	Макс. энерго- потребление	Модель компрессора	Число в/о	Холодопроизвод.(Вт) и объем камеры (м3)						Цена Евро
				-5 °С		0 °С		+5 °С		
NBN 500	8,02 кВт	MTZ80HP4	1	7920	186	10110	277	12685	409	8665
NBN 520	7,38 кВт	4EC-6.2Y	1	7890	185	9875	271	12210	394	9405
NBN 522	7,38 кВт	4EC-6.2Y	2	7890	185	9875	271	12210	394	9949
NBN 750	9,05 кВт	MTZ100HS4	1	8550	206	10915	309	13740	420	9353
NBN 770	8,36 кВт	4DC-7.2Y	1	9620	232	12120	344	15110	462	9610
NBN 772	8,36 кВт	4DC-7.2Y	2	9620	232	12120	344	15110	462	10202
NBN 1000	11,1 кВт	MTZ125HU4	1	10700	281	13785	423	17470	521	11464
NBN 1020	13,8 кВт	4T-12.2Y	1	13615	358	17160	526	21390	638	11988
NBN 1022	13,8 кВт	4T-12.2Y	2	13615	358	17160	526	21390	638	12727
NBN 1500	14,8 кВт	MTZ160HW4	1	15035	409	18505	566	23540	726	12325
NBN 1520	16,9 кВт	4P-15.2Y	1	20110	547	24240	742	30220	932	12474
NBN 1522	16,9 кВт	4P-15.2Y	2	20110	547	24240	742	30220	932	14145
NBN 2000	18,8 кВт	4N-20.2Y	1	21350	610	26905	865	33540	1077	14666
NBN 2002	18,8 кВт	4N-20.2Y	2	21350	610	26905	865	33540	1077	15630

NBK - рекомендуемая температура в камере от -18°C до -25°C . Хладагент **R-404a**

Модель моноблока	Макс. энергопотребление	Модель компрессора	Число в/о	Холодопроизвод.(Вт) и объем камеры (м3)						Цена Евро
				-18 °C		-22 °C		-25 °C		
NBK 750	9,32 кВт	4T-8.2Y	1	9560	149	8170	137	6935	111	8656
NBK 1000	11,3 кВт	4P-10.2Y	1	11400	258	9630	213	8055	161	9536
NBK 1250	12,3 кВт	4NP-12.2Y	1	11400	258	9630	213	8055	161	12367
NBK 1500	16,2 кВт	4H-15.2Y	1	17065	424	14440	334	12110	291	12678
NBK 2000	20,5 кВт	4G-20.2Y	1	20130	645	17470	517	14440	396	15180
NBK 2002	20,5 кВт	4G-20.2Y	2	20130	645	17470	517	14440	396	16182
NBK 2500	24,3 кВт	6H-25.2Y	1	26995	1018	23500	832	19490	637	16853
NBK 2502	24,3 кВт	6H-25.2Y	2	26995	1018	23500	832	19490	637	17970
NBK 3000	28,9 кВт	6G-30.2Y	1	30945	1247	26940	1017	22340	784	17911
NBK 3002	28,9 кВт	6G-30.2Y	2	30945	1247	26940	1017	22340	784	19103