

**Наценки при нестандартном исполнении
(цена по запросу)**

для откатных ворот

- ✓ **Увеличение** по высоте (за каждые 10см)
- ✓ **Уличные** двери из нержавеющей стали
- ✓ **Усиленная изоляция** до 160 мм
- ✓ **Дополнительная рама** для установки ленточной ПВХ занавески
- ✓ **Проем для подвешного пути**
- откидывающая дуга для откидного участка пути, нерж.сталь
- откидывающая пластина из нерж.стали либо 10 мм пластина из полиамида для откидного участка пути
- безразрывный подвесной путь
- легкий металл или оцинкованная сталь
 - ✓ **Толщина металла** 1,5 мм-наценка на дверь из нерж.стали
 - ✓ **Нестандартный цвет**
 - ✓ **Усиленное покрытие** толщиной 150 мм
 - ✓ **Электропривод** с устройством автоматики
 - ✓ **Аварийный контакт** на задней кромке ворот
 - ✓ Тросовый выключатель, 1шт.
 - ✓ **Устройство** дистанционного радиуправления, комплектуется одним передатчиком
 - ✓ **Автоматика** для «внутренних» ворот
 - ✓ **Противопожарное исполнение** Т 30
 - ✓ **Внутреннее** открытие, устройство аварийного выхода со стороны шины
 - ✓ **Двухстворчатое** исполнение
 - ✓ **Защитная конструкция** горизонтальная, оцинкованная сталь
 - ✓ **Защитная конструкция** вертикальная, оцинкованная сталь
 - ✓ **Защитная конструкция** вертикальная, нерж.сталь
 - ✓ **Наклоненный козырек** над направляющей шиной
 - ✓ **Защитная пластина** толщиной 10 мм из белого ПЭ с фаской по краям
 - ✓ **Монтаж**