

Мультисистема с инвертором MXZ-8A140VA . 2-8 внутренних блоков



Параметр / Модель	MXZ-8A140VA1
Холодопроизводительность, кВт	14.00
Теплопроизводительность, кВт	16.00
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт	3.790
Потребляемая мощность (обогрев), кВт	3.900
Суммарная производительность внутренних блоков	31-132%
Макс. количество внутренних блоков, шт	8
Расход воздуха (макс), м ³ /ч	6000
Коэффициент производительности (COP)	3.91
Уровень шума (макс), дБ(А)	52
Вес, кг	128.0
Габариты (ШхДхВ), мм	330х950х1350
Напряжение питания (В, ф, Гц)	220-240В, 1ф, 50Гц
Пусковой ток, А	14.00
Рабочий ток, А	17.05
Диаметр трубок (жидкость)	9.52 (3/8)
Диаметр трубок (газ)	15.88 (5/8)
Макс. длина магистрали (до каждого блока), м	70
Максимальная длина магистрали, м	115
Макс. перепад высот, м	30
Заводская заправка хладагента, кг	8.50
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение)	-5 ... +46 C DB (-15 при установленной панели защиты от ветра)
Гарантированный диапазон наружных температур (обогрев)	-10 ... +21