

Сплит-системы с несколькими внутренними блоками

			ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ		
НАРУЖНЫЙ БЛОК			RR71BV/W	RR100BV/W	RR125BW
Холодопроизводительность		кВт	7.1	10	12.5
Потребляемая мощность		Охлаждение кВт	2.72	3.83	4.66
Габаритные размеры		(В x Ш x Г) мм	770 x 900 x 320	1170 x 900 x 320	
Вес		кг	84 / 83	103 / 101	108
Расход воздуха		Ном.м³ / мин	50	53	53
Уровень звукового давления		Ном. дБА	63	66	67
Диапазон рабочих температур		от ~ до °C, сух. терм.	-15~46		
Хладагент			R410A		
Электропитание (V/W)		В	V: 1~, 230 В, 50 Гц / W: 3~, 400 В, 50 Гц		
ЦЕНА ОБОРУДОВАНИЯ					
Наружный блок		у.е.	2200	2600	2900
			ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ		
НАРУЖНЫЙ БЛОК			RQ71BV/W	RQ100BV/W	RQ125BW
Холодо- / теплопроизводительность		кВт	7.1 / 8	10 / 11.2	12.5 / 14.6
Потребляемая мощность		Охл. / нагр. кВт	2.72 / 2.85	3.83 / 3.75	4.66 / 5.05
Габаритные размеры		(В x Ш x Г) мм	770 x 900 x 320	1170 x 900 x 320	
Вес		кг	84 / 83	103 / 101	108
Уровень звукового давления		Охлаждение Макс. дБА	50	53	53
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	от ~ до °C, сух. терм.	-5~46		
	Нагрев	от ~ до °C, вл. терм.	-10~15		
Хладагент			R410A		
Электропитание (V/W)		В	V: 1~, 230 В, 50 Гц / W: 3~, 400 В, 50 Гц		

				ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ					
НАРУЖНЫЙ БЛОК				RZQ71BV	RZQ100BV/W	RZQ125BV/W	RZQ140B	RZQ200BW	RZQ250BW
Холодо- / теплопроизводительность			кВт	7.1 / 8	10 / 11.2	12.5 / 14	14 / 16	20 / 23	25 / 27
Потребляемая мощность		Охл. / нагр.	кВт	2.16 / 2.56	2.64 / 3.14	3.88 / 4.36	4.65 / 4.52	6.43 / 7.54	8.3 / 8.85
Габаритные размеры		(В x Ш x Г)	мм	770 x 900 x 320	1345 x 900 x 320			1600 x 930 x 765	
Вес			кг	68	106	106	106	225	226
Расход воздуха	Охлаждение	Макс.	м³ / мин	54.5	103	99	99	175	175
	Нагрев	Макс.	м³ / мин	48.1	101	100	100	175	175
Уровень звукового давления	Охлаждение	Ном. / мин.	дБА	47 / 43	49 / 45	50 / 45	50 / 45	57	57
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	от ~ до	°C, сух. терм.	-15~50				-5~46	
	Нагрев	от ~ до	°C, вл. терм.	-20~15.5				-15~15	
Хладагент				R410A					
Электропитание (V/W)			В	1~, 230 В, 50 Гц	V: 1~, 230 В, 5 Гц / W: 3~, 400 В, 50 Гц		3~, 400 В, 50 Гц	V: 1~, 230 В, 5 Гц / W: 3~, 400 В, 50 Гц	

