

DUO



DUO R410A

Мультисплит-системы DCi



DUO

DUO R410A



НОВИНКА

Мультисплит-система



5 реверсивных моделей от 5 370 до 14 000 Вт



DUO 9/9-9/12-12/12



DUO 18/18-24/24

> Преимущества

■ Компактные блоки для внешнего монтажа.

■ Агрегаты с 2 компрессорами.

■ Независимая работа каждого внутреннего агрегата.

■ Агрегаты, совместимые с внутренними блоками FLORIDA и ALASKA.

■ Озоноберегающий хладагент R410A.

■ Ротационный компрессор.

■ Гидрофильная обработка конденсаторов.

■ Работа в режиме нагрева при внешней температуре до -10 °С.

■ Бесшумная работа.

Совместимые модули

Настенный блок ALASKA



	WAF 9	WAF 12
Холодопроизводительность кВт	2,64	3,50
Теплопроизводительность кВт	2,80	3,8
Расход воздуха (мин/макс. скорость) м³/ч	360/450	460/620
Звуковое давление на расстоянии 1 м дБ(А)	35/41	33/40
Вес кг	7	8
Размеры мм	680x180x250	840x180x250
Код	7SP022306	7SP022307

Настенный блок FLORIDA



	FLO 9 M	FLO 12 M	FLO 18 M	FLO 24 M
Холодопроизводительность кВт	2,72	3,63	5,35	6,77
Теплопроизводительность кВт	3	4	5,4	7,08
Расход воздуха (мин/средн/макс. скорость) м³/ч	330/380/450	450/550/635	750/840/930	740/820/910
Звуковое давление на расстоянии 1 м дБ(А)	28/31/35	35/39/43	37/40/43	42/44/47
Вес кг	11	11,5	14	15
Размеры мм	810x190x285	810x190x285	1060x210x295	1060x210x295
Код	7SP022185	7SP022187	7SP022191	7SP022339

Серия DUO R410A

		DUO 9-9	DUO 9-12	DUO 12-12	DUO 18-18	DUO 24-24
Холодопроизводительность	кВт	5,72 (2x2,86)	5,93 (2,86+3,07)	7 (3,5 x 2)	10,7 (5,35x2)	13 (6,5x2)
Потребляемая мощность	кВт	1,9	2,07	2,5	3,32	4,6
Рабочие пределы внешней температуры	°C	21°/ 46 сух. термометр				
Теплопроизводительность	кВт	5,37 (2,6 x 2)	6,13 (2,6 + 3,53)	7,03 (3,51 x 2)	10,8 (5,4x2)	14 (7,0x2)
Потребляемая мощность	кВт	1,79	1,97	2,512	3,32	4,66
Рабочие пределы внешней температуры	°C	-10°/ 24° сух. термометр				

Внешний блок						
Расход воздуха	м³/ч	1 100 / 1 520	1 100/ 1 520	1100/1520	4500	4950
Звуковое давление на расстоянии 1м дБ(А)		59	59	59	60	62
Тип компрессора		Ротационный	Ротационный	Ротационный	Ротационный	Ротационный
Вес	кг	72	74	74	110	110
Размеры (Дл x Ш x Выс)	мм	900x340x680	900x340x680	900x340x680	950x340x1270	950x340x1270
Артикул: модели Только охлаждение 1~230 В		7SP091134	7SP091133	—	—	—
Артикул: реверсивные модели 1~230 В		7SP091131	7SP091132	7SP091138	7SP091139	7SP091140

Характеристики соединений между блоками						
Электропитание 1~230 В						
Подвод питания		Внешн.	Внешн.	Внешн.	Внешн.	Внешн.
Кабель питания (без электронагрева)	мм²	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	5x2,5
предохранитель	A	16	16	20	20	20
Межблочный кабель	мм²	6x1,5	6x1,5	6x2,5	6x2,5	6x2,5
Фреоновые трубы						
Длина макс.	м	15	15	15	25	25
Перепад высот макс.	м	7	7	7	15	15
Диаметр трубы (газ)	дюйм	2 x 3/8"	2 x 3/8"	2 x 3/8"	2 x 1/2"	2 x 5/8"
Диаметр трубы (жидкость)	дюйм	2 x 1/4"	2 x 1/4"	2 x 1/4"	2 x 1/4"	2 x 3/8"