

Кондиционер GREE GWHN14(07x2) B6NK1 CA
Модельный ряд кондиционеров GREE Golden Peak. Мультисплитсистемы.



Особое внимание в этих моделях уделено качественной очистке воздуха, для чего, помимо традиционных фильтров, в них установлены фотокаталитический и катехиновый фильтры. Фотокаталитический фильтр разлагает и нейтрализует бактерии, грибки, вирусы, летучие органические и неорганические соединения. Основой катехинового фильтра является чайный полифенол (полифенол — карболовая кислота). Чайный полифенол — это природный антиоксидант, который задерживает мельчайшие частицы пыли и неприятные запахи. Эффективность работы катехинового фильтра — это 95% устранения бактерий типа *Escherichia coli* (кишечная бактерия) и стафилококка. Модели оснащены системой самоочистки, которая не допускает развития микроорганизмов, образования грязи и плесени теплообменниках и поддонах. Отличаются низким уровнем шума и эффектным дизайном. Цветной информационный дисплей, расположенный на передней панели корпуса, отображает все необходимые данные. Управляются с помощью пультов ДУ.

Технические характеристики кондиционера GREE GWHN14(07x2) B6NK1 CA

Производительность охлаждения, кВт	2,1x2
Производительность обогрева, кВт	2,4x2
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт	0,73x2
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт	0,755x2
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А	-
Потребляемый ток в режиме обогрева, А	-
Напряжение, В	-
Производительность внутреннего блока, м³/час	-
Размер внутреннего блока, мм	740x202x250
Размер наружного блока, мм	-
Вес внутреннего блока, кг	-
Вес наружного блока, кг	-

Технические характеристики кондиционера GREE GWHN18(09x2) B6NK1 CA

Производительность охлаждения, кВт	2,5x2
Производительность обогрева, кВт	2,8x2

Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт	0,955x2
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт	1,05x2
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А	-
Потребляемый ток в режиме обогрева, А	-
Напряжение, В	-
Производительность внутреннего блока, м³/час	-
Размер внутреннего блока, мм	740x202x250
Размер наружного блока, мм	-
Вес внутреннего блока, кг	-
Вес наружного блока, кг	-

Технические характеристики кондиционера GREE GWHN21(09+12) B7NK1 CA

Производительность охлаждения, кВт	2,5+3,4
Производительность обогрева, кВт	2,7+3,9
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт	1,0+1,3
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт	1,0+1,45
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А	-
Потребляемый ток в режиме обогрева, А	-
Напряжение, В	-
Производительность внутреннего блока, м³/час	-
Размер внутреннего блока, мм	740x202x250+805x205x280
Размер наружного блока, мм	-
Вес внутреннего блока, кг	-
Вес наружного блока, кг	-

Технические характеристики кондиционера GREE GWHN24(12x2) B7NK1 CA

Производительность охлаждения, кВт	3,4x2
Производительность обогрева, кВт	3,7x2
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт	1,3x2
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт	1,35x2
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А	-
Потребляемый ток в режиме обогрева, А	-
Напряжение, В	-
Производительность внутреннего блока, м³/час	-
Размер внутреннего блока, мм	805x205x280
Размер наружного блока, мм	-
Вес внутреннего блока, кг	-
Вес наружного блока, кг	-