

Технические характеристики мультисистем MXS-E(F)

Хладагент: R410A				ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ					ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ
									
Модель наружного блока				2MXS52E	3MXS52E	4MXS68E	4MXS80D/E	5MXS90E	5MKS90E
Холодопроизводительность	Номинальная	кВт		5.2	5.2	6.8	8.0	9.0	9.0
Теплопроизводительность	Номинальная	кВт		6.8	6.8	8.6	9.6	*	*
Потребляемая мощность	Охлаждение	Номинальная	кВт	*	*	*	*	*	*
	Нагрев	Номинальная	кВт	*	*	*	*	*	*
Количество подключаемых внутренних блоков				2	3	4	4	5	4
Габаритные размеры		(В x Ш x Г)	мм	735 x 936 x 300			770 x 900 x 320		770 x 900 x 320
Вес			кг	55	55	59	66	68	68
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс. / мин	дБА	46 / 43	46 / 43	48 / *	48 / 43	52 / 47	48 / 45
	Нагрев	Макс. / мин	дБА	47 / 44	47 / 44	49 / *	49 / 45	52 / 48	-
Трубопровод хладагента	длина:	общая/до вн. блока	м	45 / 25	45 / 25	60 / 25	70 / 25	* / 25	70 / 25
	перепад высот между блоками	между вн. и нар	м	15	15	15	15	15	15
		между внутренними	м	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
	диаметр труб	жидкость / газ	мм	6.4 x 3 / 9.5 x 2; 12.7 x 1	6.4 x 3 / 9.5 x 2; 12.7 x 1	6.4 x 4 / 9.5 x 2; 12.7 x 2	6.4 x 3 / 9.5 x 2; 12.7 x 1 / 15.9 x 1	*	*
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	от ~ до	°С, сух. терм.	-10~46				-10~46	
	Нагрев	от ~ до	°С, вл. терм.	-15~15.5				-	
Хладагент				R410A				R410A	
Электропитание (VM)			В	1~, 220-240 В, 50 Гц				1~, 220-240 В, 50 Гц	



Технические характеристики мультисистемы MXD-B

Хладагент: R22				ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ
				
Модель наружного блока				4MXD80B
Холодопроизводительность		Мин.~ном.~макс	кВт	1.9~8.0~9.2
Теплопроизводительность		Мин.~ном.~макс	кВт	2.3~9.6~10.7
Потребляемая мощность	Охлаждение	Номинальная	кВт	3
	Нагрев	Номинальная	кВт	2.6
Количество подключаемых внутренних блоков				4
Габаритные размеры		(В x Ш x Г)	мм	908 x 900 x 30
Вес			кг	73
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс. / мин	дБА	48 / *
	Нагрев	Макс. / мин	дБА	49 / *
Трубопровод хладагента	длина:	общая/до вн. блока	м	70 / 25
	перепад высот	между вн. и нар	м	15
	между блоками	между внутренними	м	7.5
	диаметр труб	жидкость / газ	мм	3 x 6.4; 1 x 9.5 / 1 x 9.5; 1 x 12.7; 2 x 15.9
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	от ~ до	°С, сух. терм.	-10~46
	Нагрев	от ~ до	°С, вл. терм.	-15~15.5
Хладагент				R22
Электропитание (VM)			В	1~, 220-240 В, 50 Гц