

г.Москва, ул.Малышева д.11 корп.3
Тел.: (495)785-95-95, www.promholod.com

Хладагент: R410A					Охлаждение						
Модель наружного блока		2MKSS50F		3MKSS50E		4MKSS6E		4MKST5F		5MKSS90F	
Холодопроизводительность	мин.-ном.-макс.	5		5		5,8		7,5		9	
Теплопроизводительность	мин.-ном.-макс.										
Потребляемая мощность	Потребляемая мощность	1,3		1,3		1,6		2,6		2,8	
	номинальная										
Количество подключаемых внутренних блоков		2		3		4		4		5	
Габаритные размеры	(ВхШхГ)	550x(765+100)x285		735x936x300		49		49		57	
Вес		кг		49		49		57		69	
Уровень звукового давления	охлаждение			46/43		46/43		46/43		48/45	
	нагрев	макс./мин.		дБа							
Трубопровод хладагента	длина:	общая/до вн.блока		30/20		50/25		50/25		60/25	
		перепад высот между блоками		м		м		м		м	
	диаметр труб	меж.вн./нар.		15		15		15		15	
		между внут.		м		7,5		7,5		7,5	
Диапазон рабочих температур	охлаждения от-до			6,4x2/9,5x1,12,7x1		6,4x3/9,5x3		6,4x4/9,5x2,12,7x2		6,4x4/9,5x2,12,7x1/15,9x1	
Хладагент		С,сух.терм		от -10 до 46		от -10 до 46		от -10 до 46		от -10 до 46	
Электроснабжение (VM)		В		1~220-240В,50Гц		1~220-240В,50Гц		1~220-240В,50Гц		1~220-240В,50Гц	