



DUO



Мультисплит-системы

- 3 стандартные модели холодопроизводительностью от 5200 до 6600 Вт
- 5 реверсивных моделей теплопроизводительностью от 4400 до 11 500 Вт



> Преимущества

- Независимая работа каждого внутреннего блока.
- Два роторных компрессора.
- Совместимость с внутренними блоками бытовых кондиционеров.
- Возможность обработки воздуха в двух помещениях с помощью одного кондиционера.
- Электронная система управления и программирования, пульт дистанционного управления RC4.

Серия DUO RC

		DUO 7,7 RC	DUO 9,9 RC	DUO 9,12 RC	DUO 12,12 RC	DUO 18,18 RC
Электропитание: 230 В; 1 фаза						
Холодопроизводительность	кВт	4,2 (2 x 2,1)	5,2 (2 x 2,6)	5,9 (2,6 + 3,3)	7 (2 x 3,5)	10,77 (2 x 5,385)
Потребляемая мощность	кВт	1,70	2,02	2,83	2,72	4,57
Теплопроизводительность	кВт	4,4 (2 x 2,2)	5,4 (2 x 2,8)	5,9 (2,6 + 3,3)	7 (2 x 3,5)	10,96 (2 x 5,48)
Потребляемая мощность	кВт	1,44	1,96	2,33	2,78	4,37
Уровень шума	дБ(А)	49	53	53	57	58
Масса	кг	52	60	62	64	110
Размеры (ШxГxВ)	мм	850x370x690	850x370x690	850x370x690	850x370x690	950x340x1270
Кол. внутренних блоков и компрессоров		2	2	2	2	2
Тип компрессора		Ротационный	Ротационный	Ротационный	Ротационный	Спиральный
Номинал предохранителя: 230 В; 1 фаза	А	10	16	16	16	20
Код модели		7SP091099	7SP091100	7SP091102	7SP091104	7SP091127

Характеристики трубопроводов и межблочного электрического кабеля						
Трубы холодильного контура (в поставку не входят)						
Макс. длина	м	2x15	2x15	2x15	2x15	2x25
Перепад высот	м	6	6	6	6	12,5
Диаметр труб газовой линии	дюйм	2x3/8	2x3/8	1/2 + 3/8	2x1/2	2x3/8
Диаметр труб жидкостной линии	дюйм	2x1/4	2x1/4	2x1/4	2x1/4	2x5/8
Межблочный кабель (в поставку не входит)						
Сечение жил кабеля: 230 В; 1 фаза	мм²	2x(6x1,5)	2x(6x1,5)	2x(6x1,5)	2x(6x1,5)	2x(6x2,5)
Совместимость						
Настенные блоки Hawaii	XLM 7	XLM 9	XLM9 / XLM 12	XLM 12	XLM 18	
Настенные блоки Simply	SIM 7	SIM 9	SIM 9 / SIM 12	SIM 12	SIM 18	
Настенные блоки Florida	FLO 7	FLO 9	FLO 9 / FLO 12	FLO 12	FLO 18	
Настенные блоки Louisiana	XLS 7	XLS 9	XLS 9 / XLS 12	XLS 12		
Настенно-потолочные блоки California		SX 9	SX 9 / SX 12	SX 12	SX 18	
Кассетные блоки Colorado		K 9	K 9 / K 11	K 11	K 18	
Канальные блоки			BS 11	BS 11	BS 18	

Стандартные модели

		DUO 9,9	DUO 9,12	DUO 12,12
Электропитание: 230 В; 1 фаза				
Холодопроизводительность	кВт	5,2 (2 x 2,6)	5,9 (2,6 + 3,3)	6,6 (2 x 3,3)
Потребляемая мощность	кВт	2,02	2,83	2,72
Уровень шума	дБ(А)	53	53	57
Масса	кг	58	60	62
Размеры (ШxГxВ)	мм	850x370x690	850x370x690	850x370x690
Кол. внутренних блоков и компрессоров		2	2	2
Тип компрессора		Ротационный	Ротационный	Ротационный
Номинал предохранителя: 230 В; 1 фаза	А	16	16	16
Код модели		7SP091105	7SP091101	7SP091103

Характеристики трубопроводов и межблочного электрического кабеля				
Трубы холодильного контура (в поставку не входят)				
Макс. длина	м	2x15	2x15	2x15
Перепад высот	м	6	6	6
Диаметр труб газовой линии	дюйм	2x3/8	1/2 + 3/8	2x1/2
Диаметр труб жидкостной линии	дюйм	2x1/4	2x1/4	2x1/4
Межблочный кабель (в поставку не входит)				
Сечение жил кабеля: 230 В; 1 фаза	мм²	2x(5x1,5)	2x(5x1,5)	2x(5x1,5)
Совместимость				
Настенные блоки Hawaii	XLM 9	XLM 9 / XLM 12	XLM 12	
Настенные блоки Simply	SIM 9	SIM 9 / SIM 12	SIM 12	
Настенные блоки Florida	FLO 9	FLO 9 / FLO 12	FLO 12	
Настенные блоки Louisiana	XLS 9	XLS 9 / XLS 12	XLS 12	
Настенно-потолочные блоки California	SX 9	SX 9 / SX 12	SX 12	
Кассетные блоки Colorado	K 9 A	K 9 A / K 11 A	K 11 A	
Канальные блоки BS		BS11	BS11	