



Мультисистема MUX-VB 2,3 или 4 настенных внутренних блока

Параметр / Модель	MUX-2A28VB-E1	MUX-2A59VB-E1	MXZ-2A30VA-E1
Холодопроизводительность, кВт	2.80	5.90	3.00
Теплопроизводительность, кВт	0.00		4.00
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт	0.730	2.005	0.595
Потребляемая мощность (обогрев), кВт	0.000		0.745
Макс. количество внутренних блоков, шт	2		
Количество портов, шт	2		
Коэффициент мощности не менее	0.98	0.97	0.90
Расход воздуха (макс), м³/ч	1914	2460	1950
Коэффициент производительности (COP)	3.50	2.84	5.37
Уровень шума (мин), дБ(А)	0		44
Уровень шума (макс), дБ(А)	49	52	47
Вес, кг	35.0	66.0	34.0
Габариты (ШхДхВ), мм	780x255x540	840x330x640	800x550x285
Напряжение питания (В, ф, Гц)	220-240В, 1ф, 50Гц		
Пусковой ток, А	21.00	48.00	3.60
Рабочий ток, А	3.25	8.96	3.60
Диаметр трубок (жидкость)	2x6.35 (1/4)		
Диаметр трубок (газ)	2x9.52 (3/8)		
Макс. длина магистрали (до каждого блока), м	15		
Максимальная длина магистрали, м	30		20
Макс. перепад высот, м	10		
Заводская заправка хладагента, кг	0.90	1.80	1.15

Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение)	+21 ... +43	-10 ... +46
Гарантированный диапазон наружных температур (обогрев)		-12 ... +21

Параметр / Модель	MUX- 2A70VB-E1	MXZ- 2A40VA-E1	MXZ- 2A52VA-E1
Холодопроизводительность, кВт	7.00	4.00	5.20
Теплопроизводительность, кВт	0.00	4.50	6.40
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт	2.540	1.045	1.505
Потребляемая мощность (обогрев), кВт	0.000	0.945	1.705
Макс. количество внутренних блоков, шт	2		
Количество портов, шт	2		
Коэффициент мощности не менее	0.96	0.95	0.97
Расход воздуха (макс), м ³ /ч	2460	1860	
Коэффициент производительности (COP)	2.67	4.76	3.75
Уровень шума (мин), дБ(А)	0	44	45
Уровень шума (макс), дБ(А)	52	48	50
Вес, кг	68.0	40.0	
Габариты (ШхДхВ), мм	840x330x640	800x550x285	
Напряжение питания (В, ф, Гц)	220-240В, 1ф, 50Гц		
Пусковой ток, А	54.00	4.78	7.64
Рабочий ток, А	11.49	4.78	7.64
Диаметр трубок (жидкость)	2x6.35 (1/4)		
Диаметр трубок (газ)	2x9.52 (3/8)		
Макс. длина магистрали (до каждого блока), м	15	25	
Максимальная длина магистрали, м	30		
Макс. перепад высот, м	10		
Заводская заправка хладагента, кг	1.90	1.30	
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение)	+21 ... +43	-10 ... +46	
Гарантированный диапазон наружных температур (обогрев)		-12 ... +21	
Рекомендованная розничная цена, у.е.	1565	1655	2115

Параметр / Модель	MUX- 3A60VB-E1	MUX- 3A63VB-E1	MXZ- 3A54VA-E1
Холодопроизводительность, кВт	6.00	6.30	5.40
Теплопроизводительность, кВт	0.00		6.80
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт	1.885	1.980	1.295
Потребляемая мощность (обогрев), кВт	0.000		1.455
Макс. количество внутренних блоков, шт	3		

Количество портов, шт	3		
Коэффициент мощности не менее	0.98	0.97	0.99
Расход воздуха (макс), м ³ /ч	2460		2525
Коэффициент производительности (COP)	3.02	3.01	4.67
Уровень шума (мин), дБ(А)	0		44
Уровень шума (макс), дБ(А)	52		48
Вес, кг	65.0	67.0	57.0
Габариты (ШхДхВ), мм	840x330x640		840x710x330
Напряжение питания (В, ф, Гц)	220-240В, 1ф, 50Гц		
Пусковой ток, А	47.00	48.00	6.39
Рабочий ток, А	8.41	8.84	5.69
Диаметр трубок (жидкость)	3x6.35 (1/4)		
Диаметр трубок (газ)	3x9.52 (3/8)		
Макс. длина магистрали (до каждого блока), м	15		25
Максимальная длина магистрали, м	45		50
Макс. перепад высот, м	10		
Заводская заправка хладагента, кг	1.80	1.70	2.70
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение)	+21 ... +43		-10 ... +46
Гарантированный диапазон наружных температур (обогрев)			-12 ... +21
Рекомендованная розничная цена, у.е.	1735	1925	2310

Параметр / Модель	MUX-4A73VB-E1	MXZ-4A71VA-E1	MXZ-4A80VA-E1
Холодопроизводительность, кВт	7.30	7.10	8.00
Теплопроизводительность, кВт	0.00	8.60	9.40
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт	2.210	1.930	2.190
Потребляемая мощность (обогрев), кВт	0.000	1.950	1.930
Макс. количество внутренних блоков, шт	4		
Количество портов, шт	4		
Коэффициент мощности не менее	0.99		
Расход воздуха (макс), м ³ /ч	2760	2790	2630
Коэффициент производительности (COP)	3.09	4.41	4.87
Уровень шума (мин), дБ(А)	0	45	44
Уровень шума (макс), дБ(А)	52	48	
Вес, кг	76.0	58.0	70.0
Габариты (ШхДхВ), мм	840x330x850	840x710x330	900x900x320(+35)
Напряжение питания (В, ф, Гц)	220-240В, 1ф, 50Гц		
Пусковой ток, А	52.00	8.56	9.42
Рабочий ток, А	9.75	6.39	9.62
Диаметр трубок (жидкость)	4x6.35 (1/4)		
Диаметр трубок (газ)	4x9.52 (3/8)	3x9.52 (3/8), 1x12.7 (1/2)	
Макс. длина магистрали (до каждого блока), м	15	25	

Максимальная длина магистрали, м	60		70
Макс. перепад высот, м	10		
Заводская заправка хладагента, кг	2.10	2.70	3.50
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение)	+21 ... +43	-10 ... +46	
Гарантированный диапазон наружных температур (обогрев)		-12 ... +21	
Рекомендованная розничная цена, у.е.	2680	3110	3775