

DUO/TRIO/QUATTRO



DC INVERTER



Мультисплит-система

3 реверсивных моделей от 6200 до 9500 Вт

> Преимущества

- Внешние агрегаты, имеющими инвертор пост. тока, совместимы с внутренними установками.
- Озоносберегающий хладагент R410A.
- Компрессор с инвертором пост. тока (в зависимости от модели).
- Компактные установки для внешнего монтажа.
- Маркировка класса энергосбережения A.
- Работа в режиме обогрева при внешней температуре до -15 °С.
- Быстрое достижение температурных характеристик.
- Бесшумная работа.
- Длина фреоновых трасс до 70 м.
- Для гаммы мультисплит-систем DCI.



TRIO 72/QUATTRO 80 DCI



DUO 50 DCI

Совместимые модули

Настенные блоки

		FLO 9 DCI	FLO 12 DCI	FLO 18 DCI
Холодопроизводительность	кВт	2,5	3,50	5,00
Теплопроизводительность	кВт	3,4	4,30	6,00
Расход воздуха (мин./средн./макс. скорость)	м³/ч	350/460/570	370/480/590	620/760/850
Звуковое давление на расстоянии 1 м (мин./средн./макс. скорость)	дБ(А)	26/38	26/39	34/39/43
Вес	кг	11	11	15
Размеры	мм	810x202x285	810x202x285	1060x210x295
Код		7SP022278	7SP022279	7SP022364

Напольно-потолочные блоки

		SX 9 DCI	SX 12 DCI	SX 18 DCI
Холодопроизводительность	кВт	2,5	3,50	5,00
Теплопроизводительность	кВт	3,2	4,20	5,80
Расход воздуха (мин./средн./макс. скорость)	м³/ч	300/350/400	300/400/450	600/750/870
Звуковое давление на расстоянии 1 м (мин./средн./макс. скорость)	дБ(А)	35/37/39	38/41/45	45/48/51
Вес	кг	21	22	30
Размеры	мм	820x190x630	820x190x630	1200x190x630
Код		7SP012113	7SP012114	7SP012115

Кассетные блоки

		K 9 DCI	K 12 DCI	K 18 DCI
Холодопроизводительность	кВт	2,5	3,50	5,00
Теплопроизводительность	кВт	3,4	4,30	6,30
Расход воздуха (мин./средн./макс. скорость)	м³/ч	450/530/600	450/560/620	510/630/730
Звуковое давление на расстоянии 1 м (мин./средн./макс. скорость)	дБ(А)	32/37	32/37	36/48
Вес	кг	23	24	28
Размеры	мм	571x571x287	571x571x287	571x571x287
Код		7SP042088	7SP042089	7SP042090

Канальные блоки

		BS 12 DCI	DLS 18 DCI
Холодопроизводительность	кВт	3,50	5
Теплопроизводительность	кВт	4,30	6,3
Расход воздуха (мин./средн./макс. скорость)	м³/ч	450/670/830	730/920/1170
Звуковое давление на расстоянии 1 м (мин./средн./макс. скорость)	дБ(А)	35/38/42	35/39/44
Давление	Па	25	25/60
Вес	кг	30	30,5
Размеры	мм	860x245x690	770x260x690
Код		7SP022345	7SP022403

MULTISPLITS DCI

НОВИНКА

НОВИНКА

Серия мультисплит инверторов постоянного тока

		DUO 50 DC INV	TRIO 72 DC INV	QUATTRO 80 DC INV
Холодопроизводительность	кВт	5 (1,2-6,48)	7,2 (1,3-9)	8 (1,4-9,2)
Потребляемая мощность	кВт	1,47	2,24	2,49
EER (Коэффициент энергосбережения)		3,4 / A	3,2 / A	3,2 / A
Рабочие пределы внешней температуры	°C		-10°/ 46° сухой термометр	
Теплопроизводительность	кВт	6,2 (0,95-7,75)	9 (0,95-11)	9,5 (0,95-11)
Теплопроизводительность при -15°C внеш. темп.	кВт	3,7	5,4	5,7
Потребляемая мощность	кВт	1,67	2,37	2,38
COP (коэффициент энергоэффективности)		3,71 / A	3,8 / A	4 / A
Рабочие пределы внешней температуры	°C		-15°/ 24° сухой термометр	

Внешний блок				
Расход воздуха	м³/ч	2160	3200	3200
Звуковое давление на расстоянии 1 м	дБ(А)	52	53	53
Тип компрессора		Спиральный, инвертор пост. тока	Сдвоенный ротационный, инвертор пост. тока	Сдвоенный ротационный, инвертор пост. тока
Вес	кг	43	69	70
Размеры (ДхШхВ)	мм	795x290x610	1070x510x940	1070x510x940

Характеристики соединений между блоками				
Электропитание				
Подвод питания		Внешн.	Внешн.	Внешн.
Кабель питания	мм²	3x2,5	3x2,5	3x2,5
предохранитель	A	16	20	20
Межблочный кабель	мм²	2x(4x1,5)	3x(4x1,5)	4x(4x1,5)
Фреоновые трубы				
Длина общая	м	30	50	70
Длина макс.	м	25	25	25
Перепад уровня макс. внутр./внеш	м	10	15	15
Перепад уровня макс. между внутр. блоками	м	5	15	15
Диаметр трубы (жидкость)	дюйм	2x1/4"	3x1/4"	4x1/4"
Диаметр трубы (газ)	дюйм	2x3/8"	2x3/8" + 1x1/2"	3x3/8" + 1x1/2"
Код	1~230B	7SP091110	7SP091129	7SP091130

Принадлежности

	DUO 50 DC INV
Опора группы внешних блоков	
Код	7ACTL0016