

Модельный ряд кондиционеров GREE Window Type

Модельный ряд оконных кондиционеров GREE с ручным управлением обеспечивает охлаждение и подогрев воздуха в помещениях площадью от 15 до 45 м². Установка, монтаж и демонтаж оконного кондиционера GREE не требуют особых затрат времени и финансовых средств. Достоинства оконных кондиционеров GREE — мощный воздушный поток, равномерно распределяемый по всем зонам помещения, возможность 4-сторонней раздачи воздуха, интенсивная вентиляция и кондиционирование, экономичная работа .



Технические характеристики кондиционера GREE KC-15/C1

Производительность охлаждения, кВт	1.5
Производительность обогрева, кВт	-
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт	0.52
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт	-
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А	2.3
Потребляемый ток в режиме обогрева, А	-
Напряжение, В	220/1/50
Производительность внутреннего блока, м³/час	290
Размер внутреннего блока, мм	470x330x380
Размер наружного блока, мм	-
Вес внутреннего блока, кг	22
Вес наружного блока, кг	-

Технические характеристики кондиционера GREE KC-20/C2

Производительность охлаждения, кВт	2.0
Производительность обогрева, кВт	-
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт	0.8
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт	-
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А	3.6
Потребляемый ток в режиме обогрева, А	-
Напряжение, В	1N/220-230/50
Производительность внутреннего блока, м³/час	350
Размер внутреннего блока, мм	450x350x580
Размер наружного блока, мм	-
Вес внутреннего блока, кг	32
Вес наружного блока, кг	-

Технические характеристики кондиционера GREE KC-25/C2

Производительность охлаждения, кВт	2.5
Производительность обогрева, кВт	-
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт	1.02
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт	-
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А	4.8
Потребляемый ток в режиме обогрева, А	-
Напряжение, В	220/50/1
Производительность внутреннего блока, м³/час	380
Размер внутреннего блока, мм	450x580x350
Размер наружного блока, мм	-

Вес внутреннего блока, кг	35
Вес наружного блока, кг	-

Технические характеристики кондиционера GREE KC-25/C1A с ДУ

Производительность охлаждения, кВт	2.5
Производительность обогрева, кВт	-
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт	1.02
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт	-
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А	4.8
Потребляемый ток в режиме обогрева, А	-
Напряжение, В	1N/220/50
Производительность внутреннего блока, м³/час	380
Размер внутреннего блока, мм	450x350x580
Размер наружного блока, мм	-
Вес внутреннего блока, кг	35
Вес наружного блока, кг	-

Технические характеристики кондиционера GREE KCD-25/C1

Производительность охлаждения, кВт	2.5
Производительность обогрева, кВт	2.5
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт	1.02
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт	2.3
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А	4.8
Потребляемый ток в режиме обогрева, А	10
Напряжение, В	1N/220/50
Производительность внутреннего блока, м³/час	400
Размер внутреннего блока, мм	450x580x350
Размер наружного блока, мм	-
Вес внутреннего блока, кг	35
Вес наружного блока, кг	-

Технические характеристики кондиционера GREE KCD-25/C1A с ДУ

Производительность охлаждения, кВт	2.5
Производительность обогрева, кВт	2.5
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт	1.02
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт	2.5
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А	4.8
Потребляемый ток в режиме обогрева, А	10.0
Напряжение, В	1N/220-230/50
Производительность внутреннего блока, м³/час	400
Размер внутреннего блока, мм	450x350x580
Размер наружного блока, мм	-
Вес внутреннего блока, кг	36
Вес наружного блока, кг	-

Технические характеристики кондиционера GREE KC-32/C2

Производительность охлаждения, кВт	3.2
Производительность обогрева, кВт	-
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт	1.39
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт	-
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А	6.5
Потребляемый ток в режиме обогрева, А	-
Напряжение, В	220/50/1
Производительность внутреннего блока, м³/час	420
Размер внутреннего блока, мм	570x590x380

Размер наружного блока, мм	-
Вес внутреннего блока, кг	45
Вес наружного блока, кг	-

Технические характеристики кондиционера GREE KC-32/C1A с ДУ

Производительность охлаждения, кВт	3.2
Производительность обогрева, кВт	-
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт	1.39
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт	-
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А	6.5
Потребляемый ток в режиме обогрева, А	-
Напряжение, В	220/50/1
Производительность внутреннего блока, м³/час	420
Размер внутреннего блока, мм	570x590x380
Размер наружного блока, мм	-
Вес внутреннего блока, кг	45
Вес наружного блока, кг	-

Технические характеристики кондиционера GREE KCD-32/C1A с ДУ

Производительность охлаждения, кВт	3.2
Производительность обогрева, кВт	2.6
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт	1.39
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт	2.8
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А	7.0
Потребляемый ток в режиме обогрева, А	12.5
Напряжение, В	1N/220-230/50
Производительность внутреннего блока, м³/час	420
Размер внутреннего блока, мм	570x380x590
Размер наружного блока, мм	-
Вес внутреннего блока, кг	45
Вес наружного блока, кг	-

Технические характеристики кондиционера GREE KC-53/C3-E(К)

Производительность охлаждения, кВт	5,40
Производительность обогрева, кВт	-
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт	2,02
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт	-
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А	-
Потребляемый ток в режиме обогрева, А	-
Напряжение, В	-
Производительность внутреннего блока, м³/час	-
Размер внутреннего блока, мм	660x430x770
Размер наружного блока, мм	-
Вес внутреннего блока, кг	-
Вес наружного блока, кг	-

Технические характеристики кондиционера GREE KC-53/C3A-E

Производительность охлаждения, кВт	5,40
Производительность обогрева, кВт	-
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт	2,02
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт	-
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А	-
Потребляемый ток в режиме обогрева, А	-
Напряжение, В	-
Производительность внутреннего блока, м³/час	-

Размер внутреннего блока, мм	660x430x770
Размер наружного блока, мм	-
Вес внутреннего блока, кг	-
Вес наружного блока, кг	-

Технические характеристики кондиционера GREE KCR-53/СЗ-Е(К)

Производительность охлаждения, кВт	4,90
Производительность обогрева, кВт	4,55
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт	2,07
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт	1,68
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А	-
Потребляемый ток в режиме обогрева, А	-
Напряжение, В	-
Производительность внутреннего блока, м³/час	-
Размер внутреннего блока, мм	660x430x770
Размер наружного блока, мм	-
Вес внутреннего блока, кг	-
Вес наружного блока, кг	-

Технические характеристики кондиционера GREE KC-70/СЗ-Е

Производительность охлаждения, кВт	7,1
Производительность обогрева, кВт	-
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт	2,8
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт	-
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А	-
Потребляемый ток в режиме обогрева, А	-
Напряжение, В	-
Производительность внутреннего блока, м³/час	-
Размер внутреннего блока, мм	660x430x770
Размер наружного блока, мм	-
Вес внутреннего блока, кг	-
Вес наружного блока, кг	-

Технические характеристики кондиционера GREE KC-70/СЗА-Е

Производительность охлаждения, кВт	7,1
Производительность обогрева, кВт	-
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт	2,8
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт	-
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А	-
Потребляемый ток в режиме обогрева, А	-
Напряжение, В	-
Производительность внутреннего блока, м³/час	-
Размер внутреннего блока, мм	660x430x770
Размер наружного блока, мм	-
Вес внутреннего блока, кг	-
Вес наружного блока, кг	-

Дополнительные функции кондиционера GREE KC

- Осушение
- Авто
- 2 скорости вращения вентилятора
- Экономный режим
- Отклонение воздушного потока в 4 стороны
- Выдвижное шасси
- Ночной режим
- Стандартный воздушный фильтр
- Система очистки
- Пульт дистанционного управления
- Легкосъемная решетка