

Колонная сплит-система GREE СРЕДНИЙ КЛАСС

Модельный ряд кондиционеров GREE Floor Standing Type

В серию колонных кондиционеров GREE входят модели, предназначенные для помещений площадью до 120 м². Электростатический фильтр задержит мелкие частицы пыли. Широкий воздушный поток быстро охладит или прогреет помещение, а функция осушения плавно понизит влажность. «Живая картинка» на лицевой панели делает кондиционер не просто техническим устройством, но украшением интерьера.



Технические характеристики кондиционера GREE GVHN24A1NK1AA

Производительность охлаждения, кВт	7,2
Производительность обогрева, кВт	8,4
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт	2,78
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт	2,7
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А	-
Потребляемый ток в режиме обогрева, А	-
Напряжение, В	220В
Производительность внутреннего блока, м³/час	-
Размер внутреннего блока, мм	500x300x1710
Размер наружного блока, мм	-
Вес внутреннего блока, кг	-
Вес наружного блока, кг	-

Технические характеристики кондиционера GREE KFR-120LW/E

Производительность охлаждения, кВт	12.0
Производительность обогрева, кВт	12.0
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт	4.9
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт	4.3
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А	7.4
Потребляемый ток в режиме обогрева, А	7.4
Напряжение, В	3/380-400/50
Производительность внутреннего блока, м³/час	1500
Размер внутреннего блока, мм	540x300x1750
Размер наружного блока, мм	950x1250x412
Вес внутреннего блока, кг	58
Вес наружного блока, кг	112

Технические характеристики кондиционера GREE KFR-120LW/A21-M

Производительность охлаждения, кВт	12
Производительность обогрева, кВт	13
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт	4,7
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт	4,3
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А	-
Потребляемый ток в режиме обогрева, А	-
Напряжение, В	380
Производительность внутреннего блока, м³/час	-
Размер внутреннего блока, мм	540x380x1790
Размер наружного блока, мм	-
Вес внутреннего блока, кг	-
Вес наружного блока, кг	-