

Канальная сплит-система GREE СРЕДНИЙ КЛАСС
Модельный ряд кондиционеров GREE Channel type 120 Pa



Высокая эффективность и энергосбережение, уменьшенные размеры, скрытая установка, идеальное качество комнатного воздуха, низкий уровень шума, высокая надежность, легкость и простота в работе. Широкая гамма кондиционеров GREE с небольшим статическим давлением, производительностью от 6,5 до 12 кВт, идеально подходит для небольших офисов или 3-5 комнатных квартир. Оборудование с высоким статическим давлением, производительностью от 14 до 50 кВт, предназначено для помещений с большой площадью — банков, отелей, магазинов. Работа практически бесшумно, канальные кондиционеры GREE равномерно распределяют воздушные потоки, несложны в управлении, компактны и высокоэффективны.

Технические характеристики кондиционера GREE FGR 5

Производительность охлаждения, кВт	5.0
Производительность обогрева, кВт	5.8+1.5
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт	2.1
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт	1.9+1.5
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А	-
Потребляемый ток в режиме обогрева, А	-
Напряжение, В	-
Производительность внутреннего блока, м³/час	-
Размер внутреннего блока, мм	-
Размер наружного блока, мм	-
Вес внутреннего блока, кг	-
Вес наружного блока, кг	-

Технические характеристики кондиционера GREE FGR 7,5

Производительность охлаждения, кВт	7.5
Производительность обогрева, кВт	8.0+2.1
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт	2.8
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт	2.8+2.1
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А	14.0
Потребляемый ток в режиме обогрева, А	13.2+9.6
Напряжение, В	230/1/50
Производительность внутреннего блока, м³/час	1400
Размер внутреннего блока, мм	1070x300x676
Размер наружного блока, мм	950x840x412
Вес внутреннего блока, кг	55
Вес наружного блока, кг	75

Технические характеристики кондиционера GREE FGR 10

Производительность охлаждения, кВт	10.0
Производительность обогрева, кВт	11.0+3.6
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт	3.9
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт	3.9+3.6
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А	7.4
Потребляемый ток в режиме обогрева, А	7.1+5.5
Напряжение, В	380/3/50
Производительность внутреннего блока, м³/час	2000
Размер внутреннего блока, мм	1425x300x676
Размер наружного блока, мм	950x1250x412
Вес внутреннего блока, кг	80
Вес наружного блока, кг	112

Технические характеристики кондиционера GREE FGRD 10

Производительность охлаждения, кВт	10
Производительность обогрева, кВт	11,0+3,6
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт	3,8
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт	3,55+3,6
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А	-
Потребляемый ток в режиме обогрева, А	-
Напряжение, В	220 В
Производительность внутреннего блока, м³/час	2000
Размер внутреннего блока, мм	1468x756x300
Размер наружного блока, мм	-
Вес внутреннего блока, кг	-
Вес наружного блока, кг	-

Технические характеристики кондиционера GREE FGR 12

Производительность охлаждения, кВт	12.0
Производительность обогрева, кВт	13.0+3.6
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт	4.9
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт	4.8+3.6
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А	8.7
Потребляемый ток в режиме обогрева, А	8.5+5.5
Напряжение, В	380/3/50
Производительность внутреннего блока, м³/час	2000
Размер внутреннего блока, мм	1425x300x676
Размер наружного блока, мм	950x1250x412
Вес внутреннего блока, кг	80
Вес наружного блока, кг	112