

Напольно-потолочные GREE СРЕДНИЙ КЛАСС

Модельный ряд кондиционеров GREE Floor Ceiling



Напольно-потолочные модели, незаменимые для установки в кафе, барах, магазинах, представлены моделями мощностью в 7, 10 и 12 кВт. Это кондиционеры, отличаются изысканным дизайном, и почти бесшумной работой — у модели мощностью в 10,2 кВт уровень шума составляет всего 42 дБ. В этих кондиционерах применена функция "авторестарт", они оснащены таймером на 24 часа.

- эффективная теплоотдача внутреннего блока
- компактный размер
- автоматическое качание жалюзи
- 24-часовой таймер
- автоматическая защита от перепадов напряжения

Технические характеристики кондиционера GREE KFR-70 DW/B1

Производительность охлаждения, кВт	7
Производительность обогрева, кВт	8.4
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт	3.47
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт	2.9
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А	18.2
Потребляемый ток в режиме обогрева, А	15.6
Напряжение, В	-
Производительность внутреннего блока, м³/час	-
Размер внутреннего блока, мм	1300x699x188
Размер наружного блока, мм	950x412x840
Вес внутреннего блока, кг	42.2
Вес наружного блока, кг	65

Технические характеристики кондиционера GREE KFR-100 DW/B1

Производительность охлаждения, кВт	10
Производительность обогрева, кВт	11
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт	4.26
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт	4.16
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А	7.1
Потребляемый ток в режиме обогрева, А	6.5
Напряжение, В	-
Производительность внутреннего блока, м³/час	-
Размер внутреннего блока, мм	1590x238x650
Размер наружного блока, мм	1040x412x840
Вес внутреннего блока, кг	56.5
Вес наружного блока, кг	90

Технические характеристики кондиционера GREE KFR-120 DW/B1

Производительность охлаждения, кВт	12
Производительность обогрева, кВт	12.6
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт	4.93
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт	4.56
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А	8.6
Потребляемый ток в режиме обогрева, А	8.1
Напряжение, В	-
Производительность внутреннего блока, м³/час	-
Размер внутреннего блока, мм	1590x238x650
Размер наружного блока, мм	1250x412x950
Вес внутреннего блока, кг	35
Вес наружного блока, кг	90