

Напольно-потолочная сплит-система

SX SP Для винных погребов



НОВАЯ ГАММА КОНДИЦИОНЕРОВ СПЛИТ-СИСТЕМ Только охлаждение для работы при низкой температуре:

Существует 5 типоразмеров для напольной или настенной установки. Кондиционеры серия SX SP предназначены для монтажа в помещениях, где внутренняя температура должна быть между 12 и 18С, таких как:

- Винные погреба
- Камеры хранения отходов и т.п.
- Больницы
- Хранилища, склады
- Внутренний блок переразмерен по отношению к компрессорно-конденсаторному блоку
- Данная гамма продукции работает на фреоне R407C.

- Комплект "всесезонки" входит в базовый комплект агрегата (устанавливается на месте) и гарантирует его работу при наружной температуре воздуха от -10С до +43С
- Холодильные соединения осуществляются на месте
- Термостат с защитой от замораживания во внутреннем блоке.
- При необходимости возможна установка дополнительного электроподогрева (опция): 1000 Вт и 1500 Вт
- Датчик комнатной температуры

Модели только на охлаждение	SX SP 12	SX SP 15	SX SP 18	SX SP 24	SX SP 30
Холодопроизводительность (1), Вт	1,85	2,07	3,10	4,39	5,55
Потребляемая мощность, Вт	1,31	1,70	2,11	2,64	3,41
Уровень шума (2) от внутреннего блока (PV/MV/GV), дБА	33/35/38	34/38/41	35/38/42	40/44/47	43/47/50
от наружного блока, дБА	50	53	54	47	47
Электропитание: 1ф~230В - 50 Гц	•	•	•	•	•
3ф+N~400В - 50Гц	-	-	-	-	-
Номинал автомата защиты (1~230В), А	8	8	12	16	16
Номинал автомата защиты (3ф+N~400В), А	-	-	-	6	6
Тип компрессора	Ротационный	Ротационный	Ротационный	Спиральный	Спиральный
Электроподогрев (опция), Вт	1000	1000	1000	1500	1500
Габариты и вес ВНУТРЕННИЙ БЛОК					
Вес, кг	21	21	22	21	29,5
Габариты (ДхШхВ), мм	820х190х630	820х190х630	820х190х630	1200х190х630	1200х190х630
НАРУЖНЫЙ БЛОК					
Вес, кг	35	38	41	56	58
Габариты (ДхШхВ), мм	795х290х610	795х290х610	795х290х610	850х370х690	850х370х690

Межблочные соединения

Фреоновые соединения (не входят в комплект поставки)

Максимальная длина, м	15	15	15	25	25
Максимальный перепад высот, м	7	7	7	10	10
Диаметр газовой трубы, дюйм	3/8"	1/2"	1/2"	5/8"	5/8"
Диаметр жидкостной трубы, дюйм	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"	3/8"
Электрические кабели (не входят в комплект поставки)					
Электропитание 1ф~220В: кол-во жил x мм2	5x1,5	5x1,5	5x1,5	5x1,5	5x1,5
Электропитание 3ф~400В: кол-во жил x мм2	-	-	-	5x1,5	5x1,5

ВНИМАНИЕ : Технические характеристики даны для напряжения 220В.

1) Номинальная холодопроизводительность : Международные условия: Наружный воздух 35°С/24°С вл. термометр (Нормы NF EN 255.2- NF en 814.2). 2) Уровни шума : Общее акустическое давление (дБА) при номинальных условиях/внешний блок: в свободном пространстве - внутренний блок: установка в помещениях средних размеров. (0,5с затухания на расстоянии 1 м при низкой скорости вращения вентилятора).

SX SP



Настенно-потолочные сплит-системы

- 5 моделей для работы в режиме «только охлаждение» производительностью от 1 900 до 5 550 Вт

Внутренние блоки SX SP 12/15/18



Внешние блоки GCNG 9/12/15

> Область применения

- Винные погреба.
- Помещения специального назначения (помещения для хранения отходов...).
- Больницы.
- Помещения для производства и хранения продуктов питания.
- Помещения с низкой температурой.

> Преимущества

- Температурный диапазон от 12 °С до 18 °С.
- Возможность монтажа на потолке или на стене.
- Встроенное или дистанционное управление.
- Система «Всесезонная» входит в основной комплект поставки внутреннего блока (монтируется на внешний блок).
- Система защиты внутреннего блока от замораживания.
- Электронагреватель (аксессуар).

Аксессуары

		SX SP 12	SX SP 15	SX SP 18	SX SP 24	SX SP 30
Электронагреватель	Мощность (Вт)	1000	1000	1000	1500	1500
	Код	7ACEL1172	7ACEL1172	7ACEL1172	7ACEL1173	7ACEL1173
Задняя панель, закрывающая трубы	Код	7ACTL0073	7ACTL0073	7ACTL0073	7ACTL0074	7ACTL0074
Кронштейн для внешнего блока	Код	7ACTL0016	7ACTL0016	7ACTL0016	7ACTL0018	7ACTL0018

CALIFORNIA

SX SP / SX SP (R22)

Серия SX SP

		SX SP 12 / SX SP 12	SX SP 15 / SX SP 15	SX SP 18 / SX SP 18	SX SP 24 / SX SP 24	SX SP 30 / SX SP 30
Холодопроизводительность	кВт	1,9 / 1,85	2,1 / 2,07	3,1 / 3,1	4,4 / 4,39	5,5 / 5,55
Потребляемая мощность	кВт	1,1 / 1,31	1,6 / 1,7	2,0 / 2,11	2,2 / 2,64	2,5 / 3,41
EER / Маркировка энергосбережения		1,7 / G	1,3 / G	1,6 / G	2 / G	2,2 / G
Эксплуатационные пределы: температура наружного воздуха	°C	-10°/ 43° по сухому термометру				

Внутренние блоки		ST SX SP 12	ST SX SP 15	ST SX P 18	ST SX SP24	ST SX SP 30
Расход воздуха	м³/ч	350	450	550	735	895
Звуковое давление на расстоянии 1 м	дБА	38	44	42	44	47
Масса	кг	20	21	21	30	32
Размеры (ШхГхВ)	мм	820x190x630	820x190x630	820x190x630	1 200x190x630	1 200x190x630
Код		7SP012090 / 7SP012090	7SP012091 / 7SP012091	7SP012092 / 7SP012092	7SP012093 / 7SP012093	7SP012094 / 7SP012094

Внешние блоки		GCNG 9 / GC9	GCNG 12 / GC12	GCNG 14 / GC14	GC 18 / GC18	GC 24 / GC24
Звуковое давление на расстоянии 1 м	дБА	50	53	54	47	47
Тип компрессора		Ротационный	Ротационный	Ротационный	Спиральный	Спиральный
Масса	кг	31	37	37	56	58
Размеры (ШхГхВ)	мм	795x290x610	795x290x610	795x290x610	850x325x690	850x325x690
Код	Модель 1 фаза ~230 В	7SP061374 / 7SP061200	7SP061378 / 7SP061201	7SP061382 / 7SP061072	7SP061336 / 7SP061332	7SP061344 / 7SP061340
Код	Модель 3 фазы +N-400 В	—	—	—	7SP061337 / 7SP061333	7SP061345 / 7SP061341

Характеристики соединений						
Электропитание 1 фаза ~230 В						
Сторона подвода питания		Внутр.	Внутр.	Внутр.	Внутр. или внеш.	Внутр. или внеш.
Сечение питающего кабеля (без электронагревателя)	мм²	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x2,5
Номинальный ток плавкого предохранителя	А	10	10	16	16	16
Межблочный кабель	мм²	5x1,5 / 5x1,5	5x1,5 / 5x1,5	5x1,5 / 5x1,5	5x1,5 / 5x1,5	5x1,5 / 5x1,5
Электропитание 3 фазы + N-400 В						
Сторона подвода питания		—	—	—	Внеш.	Внеш.
Сечение питающего кабеля (без электронагревателя)	мм²	—	—	—	5x1,5	5x1,5
Номинальный ток плавкого предохранителя	А	—	—	—	6	6
Межблочный кабель	мм²	—	—	—	5x1,5 / 5x1,5	5x1,5 / 5x1,5
Фреоновые трубы						
Макс. длина	м	15 / 12	15 / 12	15 / 12	25 / 25	25 / 25
Макс. разность уровней	м	7 / 7	7 / 7	7 / 7	10 / 10	10 / 10
Диаметр трубы (газ)	дюйм	1/2 / 1/2	1/2 / 1/2	1/2 / 1/2	5/8 / 5/8	5/8 / 5/8
Диаметр трубы (жидкость)	дюйм	1/4 / 1/4	1/4 / 1/4	1/4 / 1/4	3/8 / 3/8	3/8 / 3/8

ПРИМЕЧАНИЕ. Информация, приведенная после знака «/», относится к кондиционерам на R22.