



Сплит-система колонного типа

1 реверсивная модель производительностью 15 000 Вт



Внутренний блок CCE 45 RC



Внешний блок GC 45 RC

> Преимущества

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Многофункциональная панель управления с ЖК-дисплеем. ■ Высокоэффективная фильтрация. ■ Индикатор загрязнения фильтра. ■ Ионизатор воздуха. ■ Автоматическая продувка обработанным воздухом. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Подача воздуха на 12 м. ■ Электронная регулировка и программирование. ■ Спиральный компрессор. ■ Реле контроля фаз. ■ Длина фреоновой магистрали до 40 м. |
|---|---|

Серия CCE 45

CCE 45 RC

Холодопроизводительность	кВт	12,9
Потребляемая мощность	кВт	4,82
EER / Класс энергопотребления		2,7 / D
Рабочие пределы наружной температуры	°C	21°/ 46° по сух. термометру
Теплопроизводительность	кВт	15
Потребляемая мощность	кВт	4,57
COP / Класс энергопотребления		3,2 / C
Рабочие пределы наружной температуры	°C	-9°/ 24° по сух. термометру

Внутренний блок		CCE45
Расход воздуха (высокая скорость)	м³/ч	2000
Уровень звуковой мощности(мин./макс.)	дБ(А)	52/56
Масса	кг	70
Габаритные размеры (Д x Ш x В)	мм	600x370x1900
Код		7SP022234

Наружный блок		GC CCE 40 RC
Тип компрессора		Спиральный
Уровень звуковой мощности	дБ(А)	69
Масса	кг	95
Габаритные размеры (Д x Ш x В)	мм	9600x340x970
Код		7SP061521

Характеристики соединений между блоками		
Электрическое питание: 400 В 3фазы + N; 50 Гц		
Подвод питания		К наружному блоку
Сечения жил кабеля электропитания	мм²	5x1,5
Номинал предохранителя	А	10
Сечения жил межблочного кабеля	мм²	6x1,5
Максимальная длина фреоновой магистрали	м	40
Перепад высот	м	20
Диаметр трубопровода газовой линии	дюйм	3/4
Диаметр трубопровода жидкостной линии	дюйм	3/8