

X AO



Шкафные кондиционеры с водяным охлаждением

- 6 моделей «только холод» R407C от 8000 до 45 700 Вт
- 6 моделей «только холод» R22 от 8000 до 45 700 Вт



Внутренний блок CX 25*



X 4650 AO*

> Преимущества

- Простота установки и обслуживания.
- Моноблочная система.
- Работа на водопроводной или оборотной воде.
- Подача обработанного воздуха в помещение через пленум или систему воздуховодов.
- Регулировка статического давления.
- Регулировка температуры с помощью термостата.
- Защита контуров.
- Электронагрев (дополнительно).
- Водяной калорифер (дополнительно).
- Дистанционная аварийная сигнализация (дополнительно).
- Фронтальный пленум или фланец для крепления воздуховода (дополнительно).

Дополнительные принадлежности		CX 25	X 1100 AO	X 1900 AO	X 2450 AO	X 3250 AO	X 4650 AO
Электрический нагреватель 1-230 В	Вт	5490	—	—	—	—	—
	Код	7ACEL0017	—	—	—	—	—
Электрический нагреватель 3N-400 В	Вт	5490	9000	12000	18000	22500	37500
	Код	7ACEL0018	7ACEL0042	7ACEL0043	7ACEL0057	7ACEL0058	7ACEL0116
Водяной калорифер (90/80°C) (при заказе указать сторону присоединения)	Вт	—	—15500	29700	38500	50000	77000
	Код	—	7ACFN0062	7ACFN0063	7ACFN0064	7ACFN0118	7ACFN0180
Пульт ДУ с комнатным термостатом	Код	7ACEL0030	7ACEL0041	7ACEL0041	7ACEL0032	7ACEL0032	7ACEL0032
Высоконапорный вентилятор	Код	7ACVF0025	7ACVF0023	7ACVF0024	—	—	—
Подогреватель хладагента	Код	7ACEL0027	7ACEL0029	базовая компл.	—	—	—
Комплект дистанционной аварийной сигнализации	Код	—	—	—	7ACEL0072	7ACEL0072	7ACEL0071
Фланец для крепления приточного воздуховода	Код	—	7ACVF0101	7ACVF0102	7ACVF0050	7ACVF0051	7ACVF0052
Фланец для крепления циркуляционного воздуховода	Код	—	7ACVF0041	7ACVF0104	—	—	—
Фронтальный пленум	Код	7ACVF0112	7ACVF0105	7ACVF0106	7ACVF0108	7ACVF0109	7ACVF0110
Фланец для крепления воздуховода свежего воздуха	Код	—	7ACVF0047	7ACVF0047	—	—	—

X AO / X AO (R22)

Серия X AO

		CX 25 / CX 25	X 1100 AO / X 1100 AO	X 1900 AO / X 1900 AO	X 2450 AO / X 2450 AO	X 3250 AO / X 3250 AO	X 4650 AO / X 4650 AO
Холодопроизводительность	кВт	8,0 / 8,3	11,7 / 11,6	18,0 / 18,5	23,0 / 23,6	32,4 / 32,0	45,7 / 45,7
Потребляемая мощность	кВт	2,6 / 2,6	3,8 / 3,8	5,8 / 5,5	7,1 / 7,1	9,8 / 9,8	13,9 / 13,9
EER		3,14	3,08	3,10	3,24	3,31	3,29

Номинальный расход воздуха	м³/ч	1500	2000	3200	4500	5800	9000
Диапазон расхода воздуха (мин./макс.)	м³/ч	1160/1750	1500/2500	2500/3800	3600/5400	4600/7000	7200/10800
Располагаемое давление, макс.	Па	80	200	250	200	250	250
Уровень звукового давления	дБ(А)	64	65	67	74	80	76
Кол-во контуров		1	1	1	1	1	2
Водопроводная вода							
Расход	м³/ч	0,34	0,58	0,92	1,45	2	2,8
Гидравлическое сопротивление	кПа	20	22	18	42	40	18
Оборотная вода							
Расход	м³/ч	1,17	2,1	3,4	4,3	5,8	8,3
Гидравлическое сопротивление	кПа	210	50	70	60	40	56
Масса	кг	125	151	199	305	380	565
Размеры (Д x Ш x В)	мм	800x407x1280	890x430x1540	1000x500x1735	1300x600x1840	1530x600x1840	1715x790x1970
Высота пелюма ⁽¹⁾	мм	300	220	260	350	350	400
Базовая модель 1-230 В с преростатиче-ским клапаном водяного контура	7XU012032 / 7XU012001	—	—	—	—	—	—
Базовая модель 3N-400 В с преростатиче-ским клапаном водяного контура	7XU012033 / 7XU012002	7XU012025 / 7XU012004	7XU012028 / 7XU012008	7XU012029 / 7XU012013	7XU012030 / 7XU012015	7XU012031 / 7XU012017	
Базовая модель 3N-400 В без преростатического клапана водяного контура	—	—	—	7XU012047 / 7XU012016	7XU012048 / 7XU012023	7XU012064 / 7XU012024	

Характеристики соединений							
Электрическое питание 1-230 В							
Сечение жил кабеля	мм²	3x2,5	—	—	—	—	—
Номинал предохранителя	А	16	—	—	—	—	—
Электрическое питание 400 В/3 ф/50 Гц							
Сечение жил кабеля	мм²	5x1,5	5x1,5	5x2,5	5x2,5 / 5x4	5x6	5x10
Номинал автомата	А	10	12	20	20/25	32	40/50

⁽¹⁾ Воздухораспределительная камера — в качестве дополнительной принадлежности.

ПРИМЕЧАНИЕ. Информация, приведенная после знака «/», относится к кондиционерам работающим на R22.