

Кондиционер GREE KFR-20 GW/J31-K
Модельный ряд кондиционеров GREE Magic



С первого взгляда кондиционеры серии Magic привлекают внимание современным дизайном, выполненным в стиле hitech, — плоскую переднюю панель моделей Magic украшает тонкая алюминиевая пластина, в центре которой расположен круглый зеркальный цветной информационный дисплей.Повышенное внимание в серии уделено и наиболее качественной очистке воздуха — кондиционеры Magic оснащены криокаталитическим и катехиновым фильтрами.Катехин — это природное антивирусное и антибактериальное вещество, которое способно обезвреживать вирусы и бактерии, предотвращая распространение заразных заболеваний. Катехиновый фильтр не только абсорбирует мелкие частицы пыли, табачный дым и другие обычные загрязнители воздуха, но, так же, улавливает и дезактивирует микроскопические вирусы и бактерии.А криокаталитический фильтр остается отличной защитой от наиболее вредных химических соединений: формальдегида, аммиака и сероводорода, которых так много в городском воздухе.Пульт дистанционного управления обеспечивает максимальное удобство при эксплуатации.

Технические характеристики кондиционера GREE KFR-20 GW/J31-K

Производительность охлаждения, кВт	2.0
Производительность обогрева, кВт	2.3
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт	0.73
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт	0.73
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А	3,3
Потребляемый ток в режиме обогрева, А	3,3
Напряжение, В	220 В
Производительность внутреннего блока, м³/час	370
Размер внутреннего блока, мм	770x190x250
Размер наружного блока, мм	720x320x430
Вес внутреннего блока, кг	8
Вес наружного блока, кг	25

Технические характеристики кондиционера GREE KFR-25 GW/J31-K

Производительность охлаждения, кВт	2.5
Производительность обогрева, кВт	2.9
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт	0.92
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт	0.93
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А	4.2
Потребляемый ток в режиме обогрева, А	4.2
Напряжение, В	220 В
Производительность внутреннего блока, м³/час	370
Размер внутреннего блока, мм	770x190x250
Размер наружного блока, мм	848x320x540
Вес внутреннего блока, кг	8
Вес наружного блока, кг	36

Технические характеристики кондиционера GREE KFR-35 GW/J31-K

Производительность охлаждения, кВт	3.5
Производительность обогрева, кВт	3.8
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт	1.35
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт	1.38
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А	6.14
Потребляемый ток в режиме обогрева, А	6.27
Напряжение, В	220 В
Производительность внутреннего блока, м³/час	500
Размер внутреннего блока, мм	830x190x285
Размер наружного блока, мм	848x320x540
Вес внутреннего блока, кг	11
Вес наружного блока, кг	36

Технические характеристики кондиционера GREE KFR-45 GW/J31-K

Производительность охлаждения, кВт	4.5
Производительность обогрева, кВт	5.0
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт	1.75
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт	1.8
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А	7.9
Потребляемый ток в режиме обогрева, А	8.2
Напряжение, В	220 В
Производительность внутреннего блока, м³/час	580
Размер внутреннего блока, мм	830x190x285
Размер наружного блока, мм	848x320x540
Вес внутреннего блока, кг	11
Вес наружного блока, кг	40

Дополнительные функции кондиционера GREE KFR-20 GW/J31-K

- Супертихий режим
- Автоматическое качание жалюзи
- Качание жалюзи в режиме 'бриз'
- Электростатический фильтр
- Угольный фильтр
- ЖК-дисплей
- Криокаталитический фильтр (опция)
- Высокоэффективный теплообменник внешнего блока
- Полифоническое звучание при переключении режимов работы
- Катехиновый фильтр (опция)