

Кондиционер с Инвертором MFZ-KA напольный внутренний блок



Параметр / Модель	MFZ- KA25VA- E1	MFZ- KA35VA-E1	MFZ- KA50VA-E1
Холодопроизводительность, кВт	2.50	3.50	5.00
Теплопроизводительность, кВт	3.00	4.00	5.90
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт		0.025	
Потребляемая мощность (обогрев), кВт		0.025	
Коэффициент мощности не менее		0.54	
Расход воздуха (мин)., м ³ /ч	300	312	444
Расход воздуха (макс), м ³ /ч	546	570	708
Уровень шума (мин), дБ(А)	22	23	32
Уровень шума (макс), дБ(А)	37	38	43
Вес, кг		14.0	
Габариты (ШхДхВ), мм		600х700х200	
Напряжение питания (В, ф, Гц)		220-240В, 1ф, 50Гц	
Рабочий ток, А		0.20	
Диаметр трубок (жидкость)		6.35 (1/4)	
Диаметр трубок (газ)		9.52 (3/8)	12.7 (1/2)
Диаметр дренажа		16	
Максимальная длина магистрали, м	20		30
Макс. перепад высот, м	12		15
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение)		-10 ... +46	
Гарантированный диапазон наружных температур (обогрев)		-20 ... +15 C WB	

ОПЦИИ

[MAC-397IF-E](#) - Конвертер для подключения настенного пульта PAR-21MAA и внешних цепей управления и контроля

[MAC-399IF-E](#) - Конвертер для подключения к сигнальной линии Сити Мульти - M-NET

[MAC-415FT-E](#) - Антиаллергенная фильтрующая вставка (допускается промывка, срок службы 1 год)

[MAC-821SC-E](#) - Центральный пульт (управление: вкл/выкл, индикация состояния) - до 8 помещений

[PAR-21MAA](#) - Русифицированный настенный пульт управления