

Технические характеристики кондиционеров кассетного типа (600x600)FFQ-B/RXS-E/F(25,35,50,60)

INVERTER				ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ			
Внутренний блок				FFQ25B	FFQ35B	FFQ50B	FFQ60B
Холодопроизводительность		Мин.~ном.~макс.	кВт	1.30~2.50~3.00	1.40~3.40~3.70	0.90~4.70~5.60	0.90~5.80~6.00
Теплопроизводительность		Мин.~ном.~макс.	кВт	1.30~3.20~4.50	1.40~4.50~5.00	0.90~5.50~7.00	0.90~7.00~8.00
Потребляемая мощность	Охлаждение	Мин.~ном.~макс.	кВт	0.30~0.83~1.10	0.30~1.30~1.47	0.45~1.80~2.26	0.45~2.07~2.15
	Нагрев	Мин.~ном.~макс.	кВт	0.29~0.935~1.755	0.29~1.60~1.80	0.45~1.95~2.78	0.45~2.49~2.92
Энергоэффективность	Коэффициент EER (охлаждение) / Класс			3.01 / B	2.62 / D	2.61 / D	2.80 / D
	Коэффициент COP (нагрев) / Класс			3.42 / B	2.81 / D	2.81 / D	2.81 / D
Годовое энергопотребление			кВт * ч	415	650	900	1035
Расход воздуха	Охлаждение	Макс. / мин.	м³ / мин	9 / 6.5	10 / 6.5	12 / 8	15 / 10
	Нагрев	Макс. / мин.	м³ / мин	9 / 6.5	10 / 6.5	12 / 8	15 / 10
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс. / мин.	дБА	29.5 / 24.5	32 / 25	36 / 27	41 / 32
	Нагрев	Макс. / мин.	дБА	29.5 / 24.5	32 / 25	36 / 27	41 / 32
Трубопровод хладагента	Макс. длина / перепад высот		м	20 / 15	20 / 15	30 / 20	30 / 20
	Диаметр труб	Жидкость / газ	мм	6.4 / 9.5	6.4 / 9.5	6.4 / 12.7	6.4 / 12.7
Габаритные размеры		(В x Ш x Г)	мм	286 x 575 x 575			
Вес			кг	17.5			
Декоративная панель				BYFQ60B	BYFQ60B	BYFQ60B	BYFQ60B
Габаритные размеры		(В x Ш x Г)	мм	55 x 700 x 700			
Вес			кг	2.7			
Для помещения площадью (ориентировочно)			м²	25	35	50	60
Наружный блок				RXS25D	RXS35D	RXS50E	RXS60E
Габаритные размеры		(В x Ш x Г)	мм	550 x 765 x 285		735 x 825 x 300	
Вес			кг	30	32	53	53
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс. / мин	дБА	46 / 43	47 / 44	47 / 44	49 / 46
	Нагрев	Макс. / мин	дБА	47 / 44	48 / 45	48 / 45	49 / 46
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	от ~ до	°C, сух. терм.	-10~46			
	Нагрев	от ~ до	°C, вл. терм.	15~20		-15~18	
Хладагент				R410A			
Электропитание (VM)			В	1~, 220~240 В, 50 Гц			

Пульт управления	проводной	BRC1D52
	инфракрасный (охл. / нагрев)	BRC7E530