

Техническая характеристика кондиционера канального типа. Модель FBQ-B/RN-E 50,60 (средненапорные)

			ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ	
Внутренний блок			FBQ50B	FBQ60B
Холод опроизводительность	Ном.	кВт	5.00	6.00
Потребляемая мощность	Ном.	кВт	1.92	2.19
Энергоэффективность	Коэффициент EER (охлаждение) / Класс		2.60 / E	2.60 / E
Годовое энергопотребление		кВт * ч	960	1095
Расход воздуха	Макс. / мин	м³ / мин	14 / 10	19 / 14
Уровень звукового давления	Макс. / мин	дБА	33 / 29	34 / 30
Трубопровод хладагента	Макс. длина / перепад высот		30 / 20	30 / 20
	Диаметр труб	Жидкость / газ	6.4 / 12.7	6.4 / 12.7
Габаритные размеры	(В x Ш x Г)	мм	300 x 700 x 800	300 x 1000 x 800
Вес		кг	31	41
Декоративная панель			BYBS45D	BYBS71D
Габаритные размеры	(В x Ш x Г)	мм	55 x 880 x 500	55 x 1100 x 500
Вес		кг	3.5	4.5
Для помещения площадью (ориентировочно)		м²	50	60
Наружный блок			RN-E	RN-E
Габаритные размеры	(В x Ш x Г)	мм	735 x 825 x 300	
Вес		кг	52	52
Уровень звукового давления	Макс.	дБА	47	49
Диапазон рабочих температур	от ~ до	°C, сух. терм.	-10~46	
Хладагент			R410A	
Электропитание (VM)		В	1~, 220~240 В, 50 Гц	

Пульт управления	проводной	BRC1D52
Декоративная панель		BYBS D