

Технические характеристики сплит-системы универсального типа серии FLXS-B/RXS-E/F 25,35,50,60

				ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ			
ВНУТРЕННИЙ БЛОК				FLXS25B	FLXS35B	FLXS50B	FLXS60B
Холодопроизводительность		Мин.~ном.~макс	кВт	1.3~2.5~3.0	1.4~3.5~3.8	0.90~4.90~5.30	Применять только для Multi систем.
Теплопроизводительность		Мин.~ном.~макс	кВт	1.3~3.4~4.5	1.4~4.5~5.0	0.90~6.10~7.50	
Потребляемая мощность	Охлаждение	Мин.~ном.~макс	кВт	0.30~0.78~0.96	0.30~1.16~1.27	0.45~1.72~1.95	
	Нагрев	Мин.~ном.~макс	кВт	0.29~1.00~1.50	0.31~1.25~1.86	0.31~1.82~3.54	
Энергоэффективность		Коэффициент EER (охлаждение) / Класс		3.21 / A	3.02 / B	2.85 / C	Технические характеристики смотри <u>MXS-D,</u> <u>RMXS-D</u>
		Коэффициент COP (нагрев) / Класс		3.62 / A	3.26 / B	3.35 / C	
Годовое энергопотребление			кВт.ч	390	580	860	
Расход воздуха	Охлаждение	Макс. /сред. /мин.	3 / мин	7.6 / 6.0 / 5.2	8.6 / 6.6 / 5.6	11.4 / 8.5 / 7.5	12.0 / 9.3 / 8.3
	Нагрев	Макс. /сред. /мин.	3 / мин	9.2 / 7.4 / 6.6	9.8 / 8.0 / 7.2	12.1 / 7.5 / 6.8	12.8 / 8.4 / 7.5
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс. / сред. / мин.	дБА	37 / 31 / 28	38 / 32 / 29	47 / 39 / 36	48 / 41 / 39
	Нагрев	Макс. /сред. /мин.	дБА	37 / 31 / 29	39 / 33 / 30	46 / 35 / 33	47 / 37 / 34
Трубопровод хладагента	Макс. длина / перепад высот		м	20 / 15	20 / 15	30 / 20	
	Диаметр труб	Жидкость / газ	мм	6.4 / 9.5	6.4 / 9.5	6.4 / 12.7	
Габаритные размеры		(В x Ш x Г)	мм	490 x 1050 x 200			490 x 1050 x 200
Вес			кг	16		17	17
Для помещения площадью (ориентировочно)			м²	25	35	50	60
НАРУЖНЫЙ БЛОК				RXS25E	RXS35E	RXS50F	4MXS68,80 / 5MXS90E / RMXS112,140,160E
Габаритные размеры		(В x Ш x Г)	мм	550 x 765 x 285		735 x 825 x 300	Технические характеристики смотри <u>MXS-D,</u> <u>RMXS-D</u>
Вес			кг	30	32	49	
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс. / мин	дБА	46 / 43	47 / 44	44 / *	
	Нагрев	Макс. / мин	дБА	47 / 44	48 / 45	48 / *	
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	от ~ до	°C, сух. терм.	-10~46		-10~46	
	Нагрев	от ~ до	°C, вл. терм.	-15~20		-15~24	
Хладагент				R410A		R410A	
Электропитание (VM)			В	1~, 220-240 В, 50 Гц		1~, 220-240 В, 50 Гц	