

г.Москва, ул.Малышева д.11 корп.3

Тел.: (495)785-95-95, www.promholod.com

FLORIDA



Настенные сплит-системы

- 7 моделей «только охлаждение»
производительностью от 2200 до 8500 Вт
- 7 моделей реверсивного типа
производительностью от 2280 до 9500 Вт



Внутренние блоки FLO 7/9/12/14

Поставляется с пультом дистанционного управления RC4



Внешние блоки GCNG 7/9/12/14



FLO 18/24



FLO 30



GC 24



GC 30

> Преимущества

- Высокоэффективная очистка благодаря трем уровням фильтрации:
1) фильтр грубой очистки;
2) активный электростатический фильтр (задерживает мельчайшие частицы пыли, клещей, бактерии...);
3) фильтр с активированным углем (нейтрализация запахов), а также ионизатору Airwell (вырабатывает 30 000 и 50 000 ионов на см²).
- Электронное регулирование и программирование.
- Автоматическое распределение обработанного воздуха в вертикальной плоскости.
- Отображение информации о работе на экране ЖК-дисплея.

Серия FLORIDA

		FLO 7 B	FLO 9 B	FLO 12 B	FLO 14 B	FLO 18 B	FLO 24 B	FLO 30 B
Холодопроизводительность	кВт	2,23	2,61	3,63	4,16	5,8	6,77	8,5
Потребляемая мощность	кВт	0,8	0,89	1,1	1,48	1,92	2,44	3,1
EER		2,82 / C	2,93 / C	3,05 / C	2,81 / C	3,02 / B	2,71 / D	2,74 / D
Эксплуатационные пределы: температура наружного воздуха	°C	-7 °C/46 °C по сухому термометру						

Наружные блоки		GC 7	GC NG 9	GC NG 12	GC NG 14	GC NG 18	GC 24	GC 30
Код модели	230 В / 1 фаза	7SP061043	7SP061539	7SP061541	7SP061543	7SP061332	7SP061340	7SP061403
Код модели	380 В / 3 фазы					7SP061591	7SP061599	7SP061405
Электрические связи	мм²	4x1	4x1	4x1,5	4x1,5	5x1,5	5x1,5	5x1,5
Длина/перелад высот	м	12/7	12/7	12/7	12/7	25/10	25/10	25/10

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ. Всесезонная опция устанавливается только для обеспечения работы в режиме охлаждения.

FLORIDA

Серия FLORIDA

		FLO 7 RC	FLO 9 RC	FLO 12 RC	FLO 14 RC	FLO 18 RC	FLO 24 RC	FLO 30 RC
Холодопроизводительность	кВт	2,23	2,61	3,63	4,16	5,8	6,77	8,5
Теплопроизводительность	кВт	2,28	3,02	3,73	4,48	6,05	7,38	9,5
Потребляемая мощность	кВт	0,66	0,95	1,19	1,55	1,93	2,54	3,25
СОР		3,23 / C	3,28 / C	3,13 / D	2,87 / D	3,21 / D	2,91 / D	2,02 / D
Эксплуатационные пределы: температура наружного воздуха °C								
-7 °C/46 °C по сухому термометру								

Внутренние блоки		ST FLO 7	ST FLO 9	ST FLO 12	ST FLO 14	ST FLO 18	ST FLO 24	ST FLO 30
Расход воздуха (высокая/средняя/низкая скорость) м³/ч		280/320/380	330/390/450	450/550/635	475/550/660	750/840/930	740/820/990	1100/1200/1300
Звуковое давление на расстоянии 1 м (высокая/средняя/низкая скорость) дБ(А)		25/27/30	28/31/35	32/36/39	36/41/46	35/39/43	40/42/45	44/48/52
Удаления влаги	л/ч	0,7	0,9	1,3	1,5	1,8	2,3	3,6
Масса	кг	11	11	11,5	11,5	14	15	19
Размеры (ДхГхВ)	мм	810x190x285	810x190x285	810x190x285	810x190x285	1060x210x295	1060x210x295	1200x236x340
Код модели		7SP022227	7SP022229	7SP022231	7SP022233	7SP022268	7SP022270	7SP022276

Внешние блоки		GC 7 RC	GC NG 9 RC	GC NG 12 RC	GC NG 14 RC	GC NG 18 RC	GC 24 RC	GC 30 RC
Расход воздуха	м³/ч	1660	1780	1850	2160	2480	3100	3110
Звуковое давление на расстоянии 1 м	дБ(А)	51	54	36	58	58	58	61
Тип компрессора		Ротационный	Ротационный	Ротационный	Ротационный	Ротационный	Ротационный	Ротационный
Масса	кг	29	35	38	42,2	56	58	84
Размеры (ДхГхВ)	мм	830x245x545	795x290x610	795x290x610	795x290x610	846x690x302	846x690x302	900x340x970
Код модели	1~230 В	7SP061046	7SP061429	7SP061540	7SP061542	7SP061334	7SP061342	7SP061404
Код модели	3N~400 В	—	—	—	—	7SP061591	7SP061600	7SP061406

Характеристики соединений								
Электропитание	1~230 В							
Ввод электрического питания		Внутр.	Внутр.	Внутр.	Внутр.	Внутр./Внеш.	Внутр./Внеш.	Внеш.
Предохранитель	A	10	10	16	16	16	20	32
Сечение электрических проводов	мм²	5x1,5	5x1,0	5x1,5	5x1,5	6x1,5	6x1,5	6x1,5
Электропитание	3N~400 В							
Ввод электрического питания		—	—	—	—	—	Внеш.	Внеш.
Предохранитель	A	—	—	—	—	—	3x10	3x16
Сечение питающего кабеля	мм²	—	—	—	—	—	5x1,5	5x2,5
Присоединительные размеры фреоновго трубопровода								
Диаметр трубы (газ)	дюйм	3/8	3/8	1/2	1/2	5/8	5/8	5/8
Диаметр трубы (жидкость)	дюйм	1/4	1/4	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8