

Техническая документация настенного типа. Модели FTKS-C/RK-E, FTXS-C/RX-E

INVERTER				ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ		
ВНУТРЕННИЙ БЛОК				FTXS20C	FTXS25C	FTXS35C
Холодопроизводительность		Мин~ном~макс	кВт	1.3~2.0~2.6	1.3~2.5~3.0	1.4~3.15~3.8
Теплопроизводительность		Мин~ном~макс	кВт	1.3~2.6~4.0	1.3~2.85~4.5	1.4~3.6~5.
Потребляемая	Охлаждение Мин~ном~макс		кВт	0.43~0.62~0.945	0.43~0.7~1.2	0.46~1.045~1.425
мощность	Нагрев Мин~ном~макс		кВт	0.35~0.76~1.31	0.35~0.835~1.61	0.405~1.055~1.9
Энергоэффективность	Коэффициент EER (охлаждение) / Класс			3.23 / A	3.21 / A	3.01 / B
	Коэффициент COP (нагрев) / Класс			3.42 / A	3.41 / B	3.41 / B
Годовое энергопотребление			кВт * ч	310	350	522.5
Расход воздуха	Охлаждение	Макс. /сред. /мин.	м³ / мин	7.7 / 4.2 / 3.6	7.7 / 4.2 / 3.6	7.7 / 4.4 / 3.8
	Нагрев	Макс. /сред. /мин.	м³ / мин	7.8 / 5.3 / 4.6	7.8 / 5.3 / 4.6	8.1 / 5.3 / 4.6
Уровень звукового давления	Охлаждение Макс. / сред. / мин.		дБА	38 / 25 / 22	38 / 25 / 22	39 / 26 / 23
	Нагрев Макс. / сред. / мин.		дБА	38 / 28 / 25	38 / 28 / 25	39 / 29 / 26
Трубопровод хладагента	Макс. длина/перепад высот		м	15 / 15	15 / 15	15 / 15
	Диаметр труб	Жидкость / газ	мм	6.4 / 9.5	6.4 / 9.5	6.4 / 9.5
Габаритные размеры		(В x Ш x Г)	мм	273 x 784 x 195		
Вес			кг	7.5		
Для помещения площадью (ориентировочно)			м²	20	25	30
НАРУЖНЫЙ БЛОК				RX20E	RX25E	RX35E
Габаритные размеры		(В x Ш x Г)	мм	560 x 695 x 265		
Вес			кг	31		33
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс. / мин.	дБА	46 / *	46 / *	48 / *
	Нагрев	Макс. / мин.	дБА	47 / *	47 / *	48 / *
Диапазон	Охлаждение	от ~ до	°C, сух. терм.	-10~46		
рабочих температур	Нагрев	от ~ до	°C, вл. терм.	-10~20		
Хладагент				R410A		
Электропитание (V)			В	1~, 220~240 В, 50 Гц		

			
ВНУТРЕННИЙ БЛОК			
Холодопроизводительность	Мин~ном~макс	кВт	
Теплопроизводительность	Мин~ном~макс	кВт	
Потребляемая	Охлаждение Мин~ном~макс	кВт	
мощность	Нагрев Мин~ном~макс	кВт	
Энергоэффективность	Коэффициент EER (охлаждение) / Класс		
	Коэффициент COP (нагрев) / Класс		
Годовое энергопотребление		кВт * ч	
Расход воздуха	Охлаждение	Макс. / сред. / мин.	м³ / мин
	Нагрев	Макс. / сред. / мин.	м³ / мин
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс. / сред. / мин.	дБА
	Нагрев	Макс. / сред. / мин.	дБА
Трубопровод хладагента	Макс. длина/перепад высот		м
	Диаметр труб	Жидкость / газ	мм
Габаритные размеры	(В x Ш x Г)		мм
Вес			кг
Для помещения площадью (ориентировочно)		м²	
НАРУЖНЫЙ БЛОК			
Габаритные размеры	(В x Ш x Г)		мм
Вес			кг
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс. / мин.	дБА
	Нагрев	Макс. / мин.	дБА
Диапазон	Охлаждение	от ~ до	°C, сух. терм.
рабочих температур	Нагрев	от ~ до	°C, вл. терм.
Хладагент			
Электропитание (V)		В	

ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ		
FTKS20C	FTKS25C	FTKS35C
1.3~2.0~2.6	1.3~2.25~3.0	1.4~3.15~3.8
-	-	-
0.43~0.62~0.945	0.43~0.7~1.2	0.46~1.045~1.425
-	-	-
3.23 / A	3.21 / A	3.01 / A
-	-	-
310	350	522.5
7.7 / 4.2 / 3.6	7.7 / 4.2 / 3.6	7.7 / 7.4 / 3.8
-	-	-
38 / 25 / 22	38 / 25 / 22	39 / 26 / 23
-	-	-
15 / 15	15 / 15	15 / 15
6.4 / 9.5	6.4 / 9.5	6.4 / 9.5
273 x 784 x 195		
7.5		
20	25	30
RK20E	RK25E	RK35E
560 x 695 x 265		
31		33
46 / *	46 / *	48 / *
-	-	-
-10~46		
-		
R410A		
1~, 220~240 В, 50 Гц		