

FLO DCI



Настенные сплит-системы с технологией DC INVERTER

- 5 моделей реверсивного типа
производительностью от 3 400 до 8 500 кВт



Внутренние блоки FLO 9/12 DCI

Поставляется с пультом
дистанционного управления RC4



Внешние блоки GCNG 9/12/18 DCI



FLO 18/24 DCI



FLO 30 DCI



GC 24/30 DCI

> Преимущества

- Создание идеальных комфортных условий, свобода в регулировке, высокая точность поддержания температуры и контроля качества воздуха.
- Возможность использования в сочетании с системой управления AIRCONET (FLO 18 DCI).
- Озонобезопасный хладагент R410A.
- Оптимальная энергоэффективность: класс энергопотребления A (в зависимости от модели).
- Работа в режиме обогрева при температуре наружного воздуха до -15 °C.
- Оптимальное регулирование температуры.
- Электронное регулирование и программирование.
- Фильтрация AQS: электростатический фильтр + ионизатор.
- Автоматическое распределение обработанного воздуха.
- ЖК-экран.
- Заводская заправка хладагентом до 20 м (в зависимости от модели).

ПРЕВОСХОДНОЕ КАЧЕСТВО ВОЗДУХА

Ионизатор Airwell генерирует 50 000 отрицательных ионов. Примерно такое же количество ионов вырабатывается вблизи водопада!



ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ
3 уровня фильтрации, благодаря которым улавливаются и нейтрализуются такие аллергены, как пыль, пыльца, клещи, табачный дым...



Стандартный фильтр



Активный угольный фильтр



Электростатический фильтр

Аксессуары

		FLO 9 DC INV	FLO 12 DC INV	FLO 18 DC INV	FLO 24 DC INV	FLO 30 DC INV
Кронштейн для внешнего блока	Код	7ACTL0016	7ACTL0016	7ACTL0016	—	—
Насос удаления конденсата	Код	SAE3100	SAE3100	SAE3100	SAE3100	SAE3100

FLORIDA DCI

Серия FLO DC INVERTER

		FLO 9 DC INV	FLO 12 DC INV	FLO 18 DC INV	FLO 24 DC INV	FLO 30 DC INV
Холодопроизводительность	кВт	2,5 (1,4-3,6)	3,5 (1,4-4,3)	5 (1,5-6)	6,8 (1,5-7,5)	7,8 (1,5-8,8)
Потребляемая мощность	кВт	0,59	0,99	1,46	2,25	2,59
EER / класс энергопотребления		4,2 / A	3,5 / A	3,4 / A	3,0 / B	3,0 / B
Эксплуатационные пределы: температура наружного воздуха	°C	-10°/ 46° по сухому термометру				
Теплопроизводительность	кВт	3,4 (1,5-5)	4,3 (1,5-5,8)	6 (1,5-7,6)	7,6 (1,5-8,8)	8,5 (1,5-9,5)
Теплопроизводительность при температуре наружного воздуха -15°C	кВт	2,0	2,6	2,3	-	-
Потребляемая мощность	кВт	0,81	1,12	1,66	2,35	2,65
COP / Класс энергопотребления		4,2 / A	3,8 / A	3,6 / A	3,2 / C	3,2 / C
Эксплуатационные пределы: Температура наружного воздуха	°C	-15°/ 24° по сухому термометру				

Внутренние блоки		ST FLO 9 DCI	ST FLO 12 DCI	ST FLO 18 DCI	ST FLO 24 DCI	ST FLO 30 DCI
Расход воздуха (высокая/средняя/низкая скорость)	м³/ч	350/460/570	370/480/580	620/760/850	700/850/1000	950/1100/1250
Звуковое давление на расстоянии 1 м (высокая /низкая скорость)	дБА	26/39	26/39	34/39/43	34/41/47	44/48/51
Осушение воздуха	л/ч	1	1,5	2	2,5	3
Масса	кг	11	11	15	15	24
Размеры (ШxГxВ)	мм	810x202x285	810x202x285	1060x210x295	1060x210x295	1200x236x340
Код модели		7SP022278	7SP022279	7SP022364	7SP022331	7SP022333

Внешние блоки		GC 9 DCI	GC 12 DCI	GC 18 DCI	GC 24 DCI	GC 30 DCI
Расход воздуха	м³/ч	1780	1780	2160	3330	3350
Звуковое давление на расстоянии 1 м	дБА	50	52	53	55	56
Тип компрессора		Ротационный DC Inverter	Ротационный DC Inverter	Спиральный DC Inverter	Двойной ротационный DC Inverter	Двойной ротационный DC Inverter
Масса	кг	40	40	40	66	66
Размеры (ШxГxВ)	мм	795x290x610	795x290x610	795x290x610	950x412x835	950x412x835
Код модели		7SP061420	7SP061421	7SP061422	7SP061615	7SP061616

Характеристики соединений						
Электропитание						
Сторона подвода питания		Внутр.	Внутр.	Внутр.	Внутр.	Внутр.
Сечение питающего кабеля	мм²	3x1,5	3x1,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5
Номинальный ток автомата защиты	A	16	16	20	20	20
Межблочный кабель	мм²	4x1,5	4x1,5	4x2,5	4x2,5	4x2,5
Фреоновые трубы						
Макс. длина	м	20	20	30	30	30
Макс. разность уровней	м	10	10	15	15	15
Диаметр трубы (газ)	дюйм	3/8	3/8	1/2	5/8	5/8
Диаметр трубы (жидкость)	дюйм	1/4	1/4	1/4	3/8	3/8