

Техническая характеристика кондиционеров подпотолочного типа. Модель FUQ-B/RR-B, FUQ-B/RQ-B(71,100,125)

				ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ			ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ		
ВНУТРЕННИЙ БЛОК				FUQ71B	FUQ100B	FUQ125B	FUQ71B	FUQ100B	FUQ125B
Холодопроизводительность		Ном.	кВт	7.10	10.00	12.20	7.10	10.00	12.20
Теплопроизводительность		Ном.	кВт	8.00	11.20	14.50	-	-	-
Потребляемая мощность	Охлаждение	Ном.	кВт	2.70 / 2.65	3.83 / 3.77	4.57	2.70 / 2.65	3.83 / 3.77	4.57
	Нагрев	Ном.	кВт	2.53 / 2.44	3.58 / 3.54	4.88	-	-	-
Энергоэффективность	Коэффициент EER (охлаждение) / Класс			2.63 / D; 2.68 / D	2.61 / D; 2.65 / D	2.67 / D	2.63 / D; 2.68 / D	2.61 / D; 2.65 / D	2.67 / D
	Коэффициент COP (нагрев) / Класс			3.16 / D; 3.28 / C	3.13 / D; 3.16 / D	2.97 / D	-	-	-
Годовое энергопотребление			кВт * ч	1350 / 1325	1790 / 1885	2285	1350 / 1325	1915 / 1885	2285
Расход воздуха	Охлаждение	Макс. / сред. / мин.	м³ / мин	19 / 14	29 / 21	32 / 23	13 / 10	13 / 10	17 / 13
	Нагрев	Макс. / сред. / мин.	м³ / мин	19 / 14	29 / 21	32 / 23	-	-	-
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс. / сред. / мин.	дБА	40 / 35	43 / 38	44 / 39	37 / 32	38 / 33	39 / 33
	Нагрев	Макс. / сред. / мин.	дБА	40 / 35	43 / 38	44 / 39	-	-	-
Трубопровод хладагента	Макс. длина / перепад высот		м	70 / 30	70 / 30	70 / 30	70 / 30	70 / 30	70 / 30
	Диаметр труб	Жидкость / газ	мм	9.5 / 15.9	9.5 / 15.9	9.5 / 15.9	9.5 / 15.9	9.5 / 15.9	9.5 / 15.9
Габаритные размеры	(В x Ш x Г)		мм	165 x 895 x 895	230 x 895 x 895		165 x 895 x 895	230 x 895 x 895	
Вес			кг	25	31	31	25	31	31
Для помещения площадью (ориентировочно)			м²	71	100	125	71	100	125
НАРУЖНЫЙ БЛОК				RQ71BV/W	RQ100BV/W	RQ125BW	RR71BV/W	RR100BV/W	RR125BW
Габаритные размеры		(В x Ш x Г)	мм	770 x 900 x 320	1170 x 900 x 32		770 x 900 x 320	1170 x 900 x 320	
Вес			кг	84 / 83	103 / 101	108	84 / 83	103 / 101	108
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс. / мин	дБА	50	53	53	50	53	53
	Нагрев	Макс. / мин	дБА	*	*	*	-	-	-
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	от ~ до	°C, сух. терм.	-5~46			-15~46		
	Нагрев	от ~ до	°C, вл. терм.	-10~15			-		
Хладагент				R410A			R410A		
Электропитание (V/W)			В	V: 1~, 230 В, 50 Гц / W: 3~, 400 В, 50 Гц			V: 1~, 230 В, 50 Гц / W: 3~, 400 В, 50 Гц		
ЦЕНА ОБОРУДОВАНИЯ									

ЦЕНА ОБОРУДОВАНИЯ

Пульт управления	проводной	BRC1D52
	инфракрасный (охл. / нагрев)	BRC7C512