

**Техническая документация кондиционеров канального типа. Модели FDKS-
C/E/RKS-E/E(низконапорные)25,35,50,60**

				ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ			
ВНУТРЕННИЙ БЛОК				FDKS25E	FDKS35E	FDKS50C	FDKS60C
Холодопроизводительность		Мин.~ном.~макс.	кВт	1.3~2.4~3.0	1.4~3.4~3.7	5.0	6.0
Потребляемая мощность		Мин.~ном.~макс.	кВт	0.30~0.845~1.06	0.30~1.3~1.455	1.65	1.99
Энергоэффективность	Коэффициент EER (охлаждение) / Класс			2.84 / C	2.61/ D	3.03/B-	3.01/B
Годовое энергопотребление			кВт * ч	423	650	825	995
Расход воздуха		Макс. /сред. /мин.	м³ / мин	8.7 / 7.3 / 6.2	8.7 / 7.3 / 6.2	12.0 / 10.0 / 8.4	16.0 / 13.5 / 11.2
Уровень звукового давления		Макс. / сред. / мин.	дБА	35 / 31 / 29	35 / 31 / 29	37 / 33 / 31	38 / 34 / 32
Трубопровод хладагента	Макс. длина / перепад высот		м	20 / 15	20 / 15	30 / 20	30 / 20
	Диаметр труб	Жидкость / газ	мм	6.4 / 9.5	6.4 / 9.5	6.4 / 12.7	6.4 / 12.7
Габаритные размеры		(В x Ш x Г)	мм	200 x 700 x 620		200 x 900 x 620	200 x 1100 x 620
Вес			кг	25		27	30
Для помещения площадью (ориентировочно)			м2	25	35	50	60
НАРУЖНЫЙ БЛОК				RKS25E	RKS35E	RKS50F	RKS60F
Габаритные размеры		(В x Ш x Г)	мм	550 x 765 x 285		753 x 825 x 300	
Вес			кг	30		49	
Уровень звукового давления		Макс. / мин	дБА	46 / 43	47 / 44	47 / 44	49 / 46
Диапазон рабочих температур		от ~ до	°C, сух. терм.	-10~46		-10(-15*)~46	
Хладагент				R410A			
Электропитание (VM)			В	1~, 220-240 В, 50 Гц			