

ОХЛАЖДЕНИЕ / нагрев

ВНУТРЕННИЙ БЛОК

				FTXR28E	FTXR42E	FTXR50E
Холодопроизводительность		Мин.~ ном.~макс.	кВт	1.55-2.80-3.60	1.55-4.20-4.60	1.55-5.00-5.50
Теплопроизводительность		Мин.~ ном.~макс.	кВт	1.30-3.60-5.00	1.30-5.10-5.60	1.30-6.00-6.20
Потребляемая мощность	Охлаждение	Мин.~ ном.~макс.	кВт	0.25-0.56-0.80	0.26-1.05-1.32	0.26-1.46-1.80
	Нагрев	Мин.~ ном.~макс.	кВт	0.22-0.70-1.41	0.22-1.18-1.60	0.23-1.51-1.77
Энергоэффективность	Коэффициент EER (охлаждение) / Класс			5	4	3.42
	Коэффициент COP (нагрев) / Класс			5.14	4.6	3.97
Годовое энергопотребление			кВт.ч	280	525	730
Расход воздуха	Охлаждение	Макс./сред./мин.	м³/мин	11.1/6.5/5.7	12.4/6.8/6.0	13.3/7.3/6.5
	Нагрев	Макс./сред./мин.	м³/мин	12.4/7.3/6.5	12.9/7.7/6.8	14.0/8.3/7.3
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс./сред./мин.	дБА	39/26/23	42/27/24	44/29/26
	Нагрев	Макс./сред./мин.	дБА	41/28/25	42/29/26	44/31/28
Трубопровод хладагента	Макс. длина / перепад высот		м	10/8	10/8	10/8
	Диаметр труб	Жидкость / газ	мм	6.4/9.5	6.4/9.5	6.4/12.7
Габаритные размеры		(В x Ш x Г)	мм	305x890x209		
Вес			кг	14		
Для помещения площадью (ориентировочно)			м³	28	42	50

НАРУЖНЫЙ БЛОК

				RXR28E	RXR42E	RXR50E
Размеры		(В x Ш x Г)	мм	693x795x285		
Вес			кг	48		
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс. / мин.	дБА	46	48	48
	Нагрев	Макс. / мин.	дБА	46	48	50
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	от~до	°С, сух. терм.	+21-43		
	Нагрев	от~до	°С, вл. терм.	-20-24		
Хладагент				R410A		
Электропитание (VM)			В	1~, 220-240 В, 50 Гц		