

Техническая характеристика кондиционеров подпотолочного типа. Модель FUQ-B/RZQ-B/C(71,100,125)

INVERTER				ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ		
ВНУТРЕННИЙ БЛОК				FUQ71B	FUQ100B	FUQ125B
Холодопроизводительность		Мин.~ном.~макс.	кВт	3.20~7.10~8.02	5.00~10.00~11.20	5.75~12.50~14.00
Теплопроизводительность		Мин.~ном.~макс.	кВт	3.52~8.00~9.04	5.15~11.20~12.77	6.02~14.00~16.24
Потребляемая мощность	Охлаждение	Ном.	кВт	2.26	3.05	4.25
	Нагрев	Ном.	кВт	2.71	3.29	4.76
Энергоэффективность	Коэффициент EER (охлаждение) / Класс			3.21 / A	3.21 / A	2.81 / C
	Коэффициент COP (нагрев) / Класс			3.41 / B	3.41 / B	3.41 / B
Годовое энергопотребление			кВт * ч	1131	1525	2126
Расход воздуха	Охлаждение	Макс. / мин.	м ³ / мин	19 / 14	29 / 21	32 / 23
	Нагрев	Макс. / мин.	м ³ / мин	19 / 14	29 / 21	32 / 23
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс. / мин.	дБА	40 / 35	43 / 38	44 / 39
	Нагрев	Макс. / мин.	дБА	40 / 35	43 / 38	44 / 39
Трубопровод хладагента	Макс. длина / перепад высот		м	50 / 30	75 / 30	75 / 30
	Диаметр труб	Жидкость / газ	мм	9.5 / 15.9	9.5 / 15.9	9.5 / 15.9
Габаритные размеры		(В x Ш x Г)	мм	165 x 895 x 895	230 x 895 x 895	
Вес			кг	25	31	31
Для помещения площадью (ориентировочно)			м ²	80	110	140
НАРУЖНЫЙ БЛОК				RZQ71BV	RZQ100BV/W	RZQ125BV/W
Габаритные размеры		(В x Ш x Г)	мм	770 x 900 x 320	1345 x 900 x 320	
Вес			кг	61	106	106
Уровень звукового давления (в ночном режиме)	Охлаждение	Макс.	дБА	47 (43)	49 (45)	50 (45)
	Нагрев	Макс.	дБА	49	51	52
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	от ~ до	°C, сух. терм.	-15~50		
	Нагрев	от ~ до	°C, вл. терм.	-20~15.5		
Хладагент				R410A		
Электропитание (V/W)			В	V: 1~, 230 В, 50 Гц / W: 3~, 400 В, 50 Гц		

Пульт управления	проводной	BRC1D52
	инфракрасный (охл. / нагрев)	BRC7C512