

Техническая характеристика кондиционера канального типа. Модель FD-K/RU-K 06,08,10,15,20 (высокотемпературные)

				ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ				
Внутренний блок				FD06K	FD08K	FD10K	FD15K	FD20K
Холод опроизводительность	Ном.	кВт		17.4	24.3	29.7	48.6	59.3
Теплопроизводительность	Ном.	кВт		-	-	-	-	-
Потребляемая мощность	Охлаждение	Ном.	кВт	5.5	9	10.5	18	22.5
	Нагрев	Ном	кВт	-	-	-	-	-
Энергоэффективность	Коэффициент EER (охлаждение) / Класс			*	*	*	*	*
	Коэффициент COP (нагрев) / Класс			-	-	-	-	-
Годовое энергопотребление			кВт * ч	*	*	*	*	*
Расход воздуха	Охлаждение	Средний	м³ / мин	52	68	83	136	166
	Нагрев	Средний	м³ / мин	-	-	-	-	-
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс. / сред. / мин.	дБА	51	51	53	58	60
	Нагрев	Макс. / сред. / мин.	дБА	-	-	-	-	-
Трубопровод хладагента	Макс. длина/перепад высот		м	50 / 30	50 / 30	50 / 30	50 / 30	50 / 30
	Диаметр труб	Жидкость / газ	мм	9.5 / 19.1	12.7 / 25.4	15.9 / 31.8	2 x 12.7 / 2 x 25.4	2 x 15.9 / 2 x 31.8
Габаритные размеры		(В x Ш x Г)	мм	450 x 1130 x 850	500 x 1130 x 850	500 x 1130 x 850	625 x 1620 x 850	625 x 1980 x 850
Вес			кг	79	93	104	161	187
Для помещения площадью (ориентировочно)			м²					
Наружный блок				RU06K	RU08K	RU10K	RU08Kx2	RU10Kx2
Габаритные размеры		(В x Ш x Г)	мм	1345 x 880 x 320	1220 x 1280 x 690	1440 x 1280 x 690	(1220 x 1280 x 690) x2	(1440 x 1280 x 690) x2
Вес			кг	112	177	190	177x2	190x2
Уровень звукового давления	Охлаждение	Максимальный	дБА	60	60	61	60	61
	Нагрев	Максимальный	дБА	-	-	-	-	-
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	от ~ до	°C, сух. терм.	21~52				
	Нагрев	от ~ до	°C, вл. терм.	-				
Хладагент				R22				
Электропитание			В	3~, 380-415 В, 50 Гц				

Пульт управления | проводной | BRC1D52