

Техническая документация кондиционеров канального типа. Модели FBQ-B/RX(K)S-E/F 35,50,60

INVERTER			ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ				ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ		
Внутренний блок			FBQ35B		FBQ50B	FBQ60B	FBQ35B	FBQ50B	FBQ60B
Холодопроизводительность		Мин~но м~макс	кВт	1.00~3.40~3.70	0.90~5.00~5.60	0.90~5.70~6.00	1.00~3.40~3.70	0.90~5.00~5.60	0.90~5.70~6.00
Теплопроизводительность		Мин~но м~макс	кВт	1.00~4.10~5.00	0.90~6.00~7.00	0.90~7.00~8.00	-	-	-
Потребляемая мощность	Охлаждение	Ном.	кВт	1.21	1.92	2.19	1.21	1.92	2.19
	Нагрев	Ном.	кВт	1.28	1.87	2.50	-	-	-
Энергоэффективность	Коэффициент EER (охлаждение) / Класс	2.81 / C			2.60 / E	2.60 / E	2.81 / C	2.60 / E	2.74 / E
	Коэффициент COP (нагрев) / Класс	3.20 / C			3.21 / C	2.80 / E	-	-	-
Годовое энергопотребление			кВт * Ч	605	960	1095	605	960	1095
Расход воздуха	Охлаждение	Макс. / мин	м³ / мин	11.5 / 9	14 / 10	19 / 14	11.5 / 9	14 / 10	19 / 14
	Нагрев	Макс. / мин	м³ / мин	11.5 / 9	14 / 10	19 / 14	-	-	-
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс. / мин	дБА	33 / 29	33 / 29	34 / 30	33 / 29	33 / 29	34 / 30
	Нагрев	Макс. / мин	дБА	33 / 29	33 / 29	34 / 30	-	-	-
Трубопровод хладагента	Макс. длина / перепад высот		м	20 / 15	30 / 20	30 / 20	20 / 15	30 / 20	30 / 20
	Диаметр труб	Жидкость / газ	мм	6.4 / 9.5	6.4 / 12.7	6.4 / 12.7	6.4 / 9.5	6.4 / 12.7	6.4 / 12.7
Габаритные размеры		(В x Ш x Г)	мм	300 x 700 x 800		300 x 1000 x 800	300 x 700 x 800		300 x 1000 x 800
Вес			кг	30	31	41	30	31	41
Декоративная панель			BYBS45D		BYBS45D	BYBS71D	BYBS45D	BYBS45D	BYBS71D
Габаритные размеры		(В x Ш x Г)	мм	55 x 880 x 500		55 x 1000 x 500	55 x 880 x 500		55 x 1000 x 500
Вес			кг	3.5		4.5	3.5		4.5
Для помещения площадью (ориентировочно)			м²	35	50	60	35	50	60
Наружный блок			RXS35D		RXS50B	RXS60B	RKS35D	RKS50B	RKS60B
Габаритные размеры		(В x Ш x Г)	мм	550 x 765 x 285	735 x 825 x 300		550 x 765 x 285	735 x 825 x 300	
Вес			кг	32	53	53	32	53	53
Уровень звукового давления	Охлаждение	Максимальный	дБА	47	47	49	47	47	49
	Нагрев	Максимальный	дБА	48	48	49	-	-	-
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	от ~ до	°C, сух. терм.	-10~46			-10~46	-10(-15*)~46	
	Нагрев	от ~ до	°C, вл. терм.	-15~21			-		
Хладагент			R410A				R410A		
Электропитание (V)			В	1~, 220~240 В, 50 Гц			1~, 220~240 В, 50 Гц		

Пульт управления	проводной	BRC1D52
Декоративная панель		BYBS_D