

Техническая документация настенного типа. Модели FAQ-B/RZQ-B/C

				ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ	
ВНУТРЕННИЙ БЛОК				FAQ71B	FAQ100B
Холодопроизводительность		Мин.~ном.~макс.	кВ	3.20~7.10~8.02	5.00~10.00~11.20
Теплопроизводительность		Мин.~ном.~макс.	кВ	3.52~8.00~9.04	5.15~11.20~12.77
Потребляемая мощность	Охлаждение	Ном.	кВ	2.36	2.79
	Нагрев	Ном.	кВ	2.42	3.20
Энергоэффективность	Коэффициент EER (охлаждение) / Класс			3.01 / B	3.59 / A
	Коэффициент COP (нагрев) / Класс			3.31 / C	3.30 / C
Годовое энергопотребление			кВ * ч	1180	1393
Расход воздуха	Охлаждение	Макс. / мин.	м ³ / мин	19 / 15	23 / 19
	Нагрев	Макс. / мин.	м ³ / мин	19 / 15	23 / 19
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс. / мин.	дБА	43 / 37	45 / 41
	Нагрев	Макс. / мин.	дБА	43 / 37	45 / 41
Трубопровод хладагента	Макс. длина / перепад высот		м	50 / 30	75 / 30
	Диаметр труб	Жидкость / газ	мм	9.5 / 15.9	9.5 / 15.9
Габаритные размеры		(В x Ш x Г)	мм	290 x 1050 x 230	360 x 1570 x 200
Вес			кг	13	26
Для помещения площадью (ориентировочно)			м ²	80	110
НАРУЖНЫЙ БЛОК				RZQ71BV	RZQ100BV/W
Габаритные размеры			(В x Ш x Г) мм	770 x 900 x 320	1345 x 900 x 320
Вес			кг	65	104
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс.	дБА	47 (43)	49 (45)
	Нагрев	Макс.	дБА	49	51
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	от ~ до	°C, сух. терм.	-15~50	
	Нагрев	от ~ до	°C, вл. терм.	-20~15.5	
Хладагент				R410A	
Электропитание (V / W)			В	V: 1~, 230 В, 50 Гц / W: 3~, 400	

Пульт управления	проводной	BRC1D52
для FAQ71B	инфракрасный (охл. / нагрев)	BRC7E618
	инфракрасный (охлаждение)	BRC7E619
для FAQ100B	инфракрасный (охл. / нагрев)	BRC7C510
	инфракрасный (охлаждение)	BRC7C511