

Техническая характеристика кондиционера канального типа. Модель FDQ-B/RZQ-B/C 125,200,250 (высокотемпературные)

				ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ		
Внутренний блок				FDQ125B	FDQ200B	FDQ200B
Холодопроизводительность		Мин.~ном.~макс	кВт	5.75~12.50~14.00	20 (ном.)	25 (ном.)
Теплопроизводительность		Мин.~ном.~макс	кВт	6.02~14.00~16.24	23 (ном.)	27 (ном.)
Потребляемая мощность	Охлаждение	Ном.	кВт	4.15	6.43	8.31
	Нагрев	Ном.	кВт	3.69	7.54	8.85
Энергоэффективность	Коэффициент EER (охлаждение) / Класс			3.01 / B	3.11 / B	3.01 / D
	Коэффициент COP (нагрев) / Класс			3.79 / D	3.05 / D	3.05 / D
Годовое энергопотребление			кВт * Ч	2075	3215	4155
Расход воздуха	Охлаждение	Макс.	м³ / мин	43	69	89
	Нагрев	Макс.	м³ / мин	43	69	89
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс.	дБА	44	45	47
	Нагрев	Макс.	дБА	44	45	47
Трубопровод хладагента	Макс. длина / перепад высот		м	75 / 30	75 / 30	75 / 30
	Диаметр	Жидкость/газ	мм	9.5 / 15.9	9.5 / 22.2	12.7 / 22.2
Габаритные размеры		(ВхШхГ)	мм	350 x 1400 x 662	450 x 1400 x 900	
Вес			кг	59	93	93
Для помещения площадью (ориентировочно)			м²	125	200	250
Наружный блок				RZQ125BV/W	RZQ200BW	RZQ200BW
Габаритные размеры		(В x Ш x Г)	мм	1170 x 900 x 320	1600 x 930 x 765	
Вес			кг	106	225	226
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс.	дБА	50 (45)	-	-
	Нагрев	Макс.	дБА	52	57	57
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	от ~ до	°C, сух. терм.	-15~50	-5~46	
	Нагрев	от ~ до	°C, вл. терм.	-20~15.5	-15~15	
Хладагент				R410A		
Электропитание (V/W)			В	V: 1~, 50 Гц, 230 В / W: 3~, 50 Гц, 400 В		

Пульт управления проводной BRC1D52